

SW-2型号金属网孔波纹填料 精馏塔316L金属网板波纹填料

产品名称	SW-2型号金属网孔波纹填料 精馏塔316L金属网板波纹填料
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

SW-2型号金属网孔波纹填料 精馏塔316L金属网板波纹填料

2023年1月22日，我公司生产的精馏塔金属网板波纹填料SW-2型号金属网孔波纹不锈钢316L网板波纹填料，316L是一种不锈钢材料牌号，AISI 316L是对应的美国标号，sus 316L是对应的日本标号。我国的统一数字代号为S31603，标准牌号为022Cr17Ni12Mo2（新标），旧牌号为00Cr17Ni12Mo2，表示主要含有Cr、Ni、Mo，数字表示大概含有的百分比。国家标准为GB/T 20878-2007（现行版）。

精馏塔金属网板波纹填料SW-2型号金属网孔波纹不锈钢316L网板波纹填料是用金属薄板冲压、拉伸成特定规格的压延网片，其表面形成规则的菱形网孔，然后冲压成波纹形状的一种填料，这种填料综合了丝网填料与板波填料的优点，具有重量轻、压降低、效率高的特点。用其代替丝网填料时，强度比丝网填料好

精馏塔金属网板波纹填料SW-2型号金属网孔波纹不锈钢316L网板波纹填料的压降远远低于同尺寸的压延孔板波纹填料，这是由于前者开孔较大，部分孔隙可通过气流所致。虽然网孔波纹填料的金属耗量较同尺寸其他波纹填料小，但气解吸与乙醇蒸馏实验可见，网孔填料的传质单元高HOX与当量高度HETP与丝网填料与压延填料接近（或略低），可见操作中大部分菱形孔都被液体所覆盖且液体膜受网孔表面影响产生端动与表面更新，因而提高了网孔填料的传质效果。

产品介绍

精馏塔金属网板波纹填料SW-2型号金属网孔波纹不锈钢316L网板波纹填料又称板网波纹填料金属网板产品是按规定的峰高网孔波纹波距、倾角将原料不锈钢主带冲压（或滚压）成网孔板波纹带，波纹带的高度等于盘高，填料盘是由若干不锈钢网孔板波纹片，按一定的直径要求垂直排列成圆盘，相邻两网孔板波纹片的倾角方向相反，当倾角为30°时，相邻网孔板波纹片倾角成60°交叉；当倾角为45°时，相邻

网孔板波纹片倾角成90°交叉。根据塔设备设计确定填料盘分为分块式或整盘式，分块目的是便于填料的安装，每个分块尺寸能从入孔进入塔内组装。对于塔径小于800mm的塔，按整盘式制造。每块填料的板片之间必须点焊，确保每块填料成一体，波纹片不散落。

精馏塔金属网板波纹填料SW-2型号金属网孔波纹不锈钢316L网板波纹填料是综合了金属丝网波纹填料和金属孔板波纹填料的各自技术经济优点而开发出的一种既有高效率，又有价格实惠的新型塔内件。效率高是由于比表面积较大，规则的菱形网易为液膜覆盖，凸凹不平的表面强化了液膜湍动、混合及表面更新。是主要适用气液传质设备的内件。该填料适用温度范围小于等于400℃ 不含固体颗粒及悬浮物的清洁物系。材质：不锈钢、铜、铝等。