

热敏CTP冲版机

产品名称	热敏CTP冲版机
公司名称	深圳市佳和三英精密机械有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区台湾工业村松山大厦
联系电话	0755-61393780

产品详情

热敏CTP冲版机

一、热敏CTP冲版机技术参数表

处理版材: 热敏CTP版

版面尺寸: 最宽660/880/1150/1350/ (特殊规格可订做) 最窄100mm, 最短300mm 版材厚度:

0.12-0.40mm 显影温度: 20-40 可调 显影时间: 20-40秒 (依不同版材设定)

显影容量: 32L/44L/58L 补充系统: 全自动补充 (按需补充) 烘干温度: 20-60 可调

机身尺寸: L3150mm*W1250mm*H975mm(以对开机为参照)

二、热敏CTP冲版机技术特点

1. 我司热敏CTP冲版机采用西门子PLC

控制系统性能更稳定可靠; 中文显示操作面板非常明了易用, 直接按键即可显示和设置详细的冲版数据

。柔和饱满的外观, 新颖独特, 豪华气派

2. 我司热敏CTP冲版机槽体采用进口的PVC

材料, 坚固耐用

、结构合理, 长寿命设计的棍子

轴承座以及柔和的走板曲线, 橡胶辊精心选了料, 工艺先进, 确保冲版过程顺畅。

3. 我司热敏CTP

冲

版机采用宽大的潜入式槽体结构, 显影、水洗、上胶、烘干、收版自动完成。提高您的印刷效率。

4. 精密的显影冷却系统, 更有效地控制显影液的温度, 误差控制在 ± 0.5

5. 显影液自动注入装置。 6. 电导率表方便药业检验。

7. 待机自动慢转功能, 省水省电设计, 可大量节省能源。

8.

药液补充: 红外线传感器自动扫描版面面积, 换算成正确的药液补充量, 并自动补充待机时的药液与空气接触造成的药液挥发损耗, 确保药液浓度均衡, 使冲版品质更稳定。

9. 版数自动累计, 方便作业管理。

10. 我司热敏CTP

冲版机采用进口橡胶辊，耐老化，抗腐蚀，可以根据版材的厚度来调整胶辊的距离，以达到冲洗最高标准要求。

11.

维修方便：翻盖式上盖结构，可方便作者对槽体内部检查与维护；滑槽式辊轴结构，可方便拆卸清洗及