

# PS版留版机

产品名称	PS版留版机
公司名称	深圳市佳和三英精密机械有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区台湾工业村松山大厦
联系电话	0755-61393780

## 产品详情

### PS版留版机/UV印刷PS版留版机

#### PS版留版机技术特点：

- 1.PS版留版机的外形、内部结构设计上，采用模具成型，微电脑控制刷版，水洗，上胶，烘干四道工序自动完成；
- 2.PS版留版机刷版时间，刷版温度，烘干温度自动控制，双毛刷刷版，去除油墨彻底，双面水洗装置，版面洁净，上胶均匀，便于保存。
- 3.PS版留版机清洁过程采用两条毛刷左右滚动刷洗版面，能够彻底清除版面所有油墨。
- 4.微电脑控制水洗节水功能，滚动毛刷清除版面残留污垢。
- 5.PS版留版机上胶系统确保GUM能完全渗透入CTP版/PS版表面毛细孔内，避免有任何版面氧化的现象发生。
- 6.微电脑控制烘干温度在30度-80度可随意调整，保证烘干达到环保节能效果。
- 7.PS版留版机特设压平印版两边咬口折痕功能，及90度自动装版版材过版装置。
- 8.PS版留版机电控设计：采用西门子PLC微电脑控制系统。
- 9.PS版留版机结构设计：开模制成。
- 10.PS版留版机传动设计：采用涡轮，蜗杆传动。

## 11.PS版留版机循环：洗版液及胶水自动循环使用

服务承诺 1、设备免费保修为一年，设备出现异常，我方工程师在2小时内电话处理。经我方工程师通过电话指导不能解决的，我方工程师省内将在12小时内赶到需方，省外将在36小时内赶到需方。2、我们不仅把高品质的产品提供给消费者，更让消费者在使用产品时能得到充分的技术指导服务。我方负责安装调试并免费培训1-2人设备操作。商品交付用户做好安装前准备后，我方于1个工作日内派出技术人员对商品进行安装调试，并对操作人员进行使用培训（人员培训内容：设备的基本操作；设备的日常维护；操作设备需注意事宜。）。3、我方对所售产品提供十二个月的品质保证，本品质保证包括产品的维修及有缺陷部件的更换。4、本公司有专门的售后服务部，每个月有专业的售后服务人员为所售产品做跟踪调查服务，及时反应用户使用情况，解决使用过程中出现的问题，提高生产效率。

PS版留版机技术参数：处理版材：各种传统PS版（阴图和阳图），热敏CTP版，光敏CTP版，UV版版材  
厚度：0.15-0.40mm 版面尺寸：660/880/1050/1300/1450mm（特殊规格可订做）最窄100mm，最短300mm  
电源：220V（208V-240V）1 50HZ 功率：2.5kw

型号	JH-660	JH-880	JH-1150	JH-1350
版材尺寸	最宽660mm 最窄100mm 最短300mm	最宽880mm 最窄100mm 最短300mm	最宽1140 最窄100mm 最短300mm	最宽1310m 最窄100mm 最短300mm
版材厚度	0.25 ~ 0.4mm			
处理能力	400 ~ 1200mm/分钟 可调			
清洗液槽容量	26	35	41	50
水洗槽容量	14	18	23	28
洗版时间	20 ~ 40秒可调（版头入至版尾出）			
烘干温度	20 ~ 60			
电源	220V ± 10% 1 50/60HZ 25A			
功率	3KW			
水洗水源	自来水 水压最小1bar/15psi			
耗水量	自来水 7L/min			

	循环水200mm/m <sup>2</sup>			
胶辊直径	50 mm			
水平调节	可调			
净重 (kg)	240	250	300	400
毛重 (kg)	290	305	330	450
机械尺寸 (mm)	1680X900X1130	2600X1115X1130	2800X1455X1130	3100X1705X1130
木箱尺寸 (mm)	1780X1170X1280	1780X1390X1280	1780X1560X1280	1780X1810X128