

600L动混机 1100L动混机 佛山行星动力混合机厂家定制生产

产品名称	600L动混机 1100L动混机 佛山行星动力混合机厂家定制生产
公司名称	佛山市欧能威智能装备有限公司
价格	268000.00/件
规格参数	品牌:欧能威 型号:ONW-5-600-1100 用途:聚氨酯密封胶、MS密封胶、有机硅胶制备
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村上柏工业区里围一路3号之四(住所申报)(注册地址)
联系电话	18666351768

产品详情

600L动混机 1100L动混机 佛山行星动力混合机厂家定制生产请致电欧能威小李，行星动力混合机价格给您实惠，质量过硬，欢迎您的来电详询。

行星动力混合机介绍：

行星动力混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。采用独特搅拌机构,下料桶固定不动,分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动。使物料作复杂运动,受到强烈的剪切和捏合,物料得以充分的分散和混合,不会出现混合死点。在釜内设计了一个自动刮壁机构,将附着在釜壁上的物料刮下继续混合。设备密封独特,可加压或抽真空去气泡等。广泛的应用于化工、轻缸、食品、制药、建材、农药等行业。

DH行星动力混合机是我司推出的混合分散设备,此设备集行星搅拌机、强力分散机功能于一体,分散轴、搅拌桨顺时针自转,高速分散轴时针自转,同时都随行星箱顺时针公转,可变频调速,使物料做复杂的运动,受到强力的剪切、捏合和分散,釜体内壁设自动刮壁和刮底装置,将粘附在釜壁上的物料刮下,实现无死点高效混合,可抽真空进行物料脱泡。设备可运用于化工、食品、能源、粘胶、电子电器、氟硅、医药化妆品、日化等行业生产,进行液-液相、固-液相、有体、粉-有物料的混合、搅拌。

本机由底座、横梁、立柱、密封罩、釜体、升降系统、传动系统、电控、及液压系统组成。

行星动力混合机性能特点：

1.适用产品范围广，带低速搅拌及高速分散功能,同时搅拌及分散部件进行公转,刮边刮底使搅拌更加充分

,釜内可抽真空及保压,高粘度、低粘度产品均可适用,可按客户工艺要求定制釜体形式,满足客户产品调温需求。

2.使用寿命长,密封可靠,高速传动使用进口轴承,确保传动高效、平稳,配件使用寿命长,轴密封采用机械密封及骨架油封双重密封,可使物料在真空状态下反应、分散、混合。

3.温度控制准确,采用物料中间测温,使温度检测仪与物料直接接触,在生产时能准确显示物料的温度。

4.设备安全性高,设备有完善的安全连锁系统,按说明书操作设备有效保证操作人员安全。

5.设备质量可靠,公司有完善的品质管理体系,产品制作过程检验、试机检验及终检检验执行到位,设备质量可靠。

6.产品型号多,系列化设计,产品覆盖实验机及大型生产设备,满足客户使用需求,同时可根据客户需求非标设计。

行星动力混合机特点及操作注意事项:

行星动力混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。动力混合机采用独特搅拌机构,下料桶固定不动;动力混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动,其速度可调频变速使物料作复杂运动,受到强烈的剪切和捏合,物料得以充分地分散和混合,不会出现混合死点。

注意事项:

- (1) 釜盖上升前,必须首先打开放空阀,使釜体内处于常压状态,才能按下釜盖上升按钮。
- (2) 釜盖下降时,切勿将手或器具伸入釜体中,否则将会造成安全事故。
- (3) 每次开机,要核对真空泵油量,油量要在油标的范围内,如油量过低,要及时补充相同牌号的润滑油。
- (4) 开关控制柜内离合电源时应小心,切勿接触任何接线端头和裸露电线,避免触电伤人。
- (5) 抽真空前,必须确定釜体内物料完全处于湿润状态,以免釜体内粉体被抽出,影响真空泵的使用寿命。
- (6) 不得有金属或硬质物品进入釜内,以免损坏机器。
- (7) 特别注意:应尽力避免工作转动部件(分散、搅拌和刮壁)离开搅拌釜体运转,以免发生意外。
- (8) 高速分散轴避免长时间空载高速运转,运转时应从慢到快逐级提速,切勿突然提到高速。停转时也应从快到慢逐渐减速。
- (9) 本设备的系统压力在出厂前已经调试好,请勿随便调节液压系统的阀门。否则,责任自负。

图片展示:

