

匠腾牌 办公室、工厂直饮机（适合50人以内饮水水）（型号A20）

产品名称	匠腾牌 办公室、工厂直饮机 （适合50人以内饮水水）（型号A20）
公司名称	上海凡语实业有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	匠腾牌:小型商务直饮机、净水器 jT-A20:适合50人以内饮用 上海:适合杯子接水
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢4楼 （金工经济小区）（注册地址）
联系电话	18521534978

产品详情

==

1、匠腾小型轻商务直饮机参数

===

2、匠腾显示屏幕智能化管理

智能化自我管理

【微电脑控制】具备3时段定时开机功能，采用高灵敏度液位感应器感应进水，采用电极测温技术。

采用红外遥控设置操作，公共场合更高效稳定；耐高温(LED)液晶显示。

主屏显示：实际水温、可饮用状态、水位高低、加热状态。

附屏显示：缺水提醒、滤芯寿命提醒、临时运行状态、超高温保护、故障报警。

红外遥控：可遥控一键启动高温管道消毒，整机机身无设置按键，高效便捷，防止公共场所人为误操作。

【交互式视窗】

温度、饮用状态、加热、水位状态、超温报警状态一目了然，体现用户第一的服务理念。

【定时开关机】完全遵守企业行政管理制度所规定的作息时间，充分为企业节约宝贵的水电能耗。

【遥控运行功能】按键可切换设备多种工作模式、工作状态，高效便捷。

专利智能触摸按键：可根据用户使用习惯自动识别切换出水模式,触摸一下连续出水和按住出水，智能识别切换，无需人为干预调节。

可切换童锁出水模式：当用户需要在公共场所防止儿童误操作开水，造成危险，用户可自行切换儿童锁模式，进入儿童锁模式后，每次取开水需要先解锁，方可出水。

触摸按键面板：采用加深加粗字体，在按键面板内部(如：开水，净水，温水)，避免磨损老化，导致不清晰。

开水管路采用进口食品级耐高温电磁阀控制，稳定耐用。

内有装有透光按钮,便于光线较暗时楼层按钮的确认，以防误操作。（如图），透光按钮表面显示字牌（如：开水、净水、温水）；

人体接触按键部位采用12V直流安全电压，使用安全更有保障。

==

3、步进式加热原理简介

商用饮水设备产品，采用步进补水，逐层加热技术，对传统开水器进行了颠覆性的革命，真正冷热水分离又保证一次沸腾，杜绝阴阳水和千沸水，电极测温，控温准确，出水****为开水。该系列具备明显优势特征“智能控制、性能可靠、节水节电、健康方便”...

步进补水，逐层加热——节能的**技术的工作原理：

I 开水器正确安装后，接通水源和电源，在液位控制系统感知水位未达到下液位（安全加热液位）时，首先接通电磁阀，开水器开始进水。此时，温度显示进水温度。水位指示灯和加热指示灯不亮；

I 当水位达到下液位（安全加热液位）时，控制板断开电磁阀，暂停进水，并接通加热系统。此时，水位指示灯闪烁，加热指示灯亮，开始加热，停止补水。

I 加热达到设定的再进水温度后，系统再次进水，同时加热继续；每次进水量约为1.2升（视不同机型和水温而不同）；

I 再次进水并加热直至达到上液位，水位指示灯长亮，补水停止；

I 持续加热直到温度达到设定温度，加热指示灯灭。

==

4、直饮机内部净化系统制水工艺介绍

反渗透（也称逆渗透）技术

反渗透原文是REVERSE OSMOSIS，它是美国太空总署集合多国科学家，在政府支持下，花费数十亿美元，经过多年研究而成。反渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力，使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒，细菌，重金属，固体可溶物，污染有机物，钙镁离子等根本无法通过反渗透膜，从而达到水质净化的目的。·控制系统：LED微电脑控制，动态炫彩显示。一般经过五级过滤达到欧美直接生饮标准，彻底滤除细菌（0.4 - 1微米），病毒（0.4 - 0.02微米）、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质，同时增加水含氧量，令水呈弱碱性，更适合人体吸收

第一阶段净化：

聚丙烯熔喷滤芯（PP），为第一道接触原水装置，孔径为5微米，有效去除原水中较大固体物质（如铁锈、泥沙、水藻、悬浮物等），达到水质的初步净化

第二阶段净化：

颗粒活性炭滤芯（UDF），采用高吸附性活性炭滤芯，高效吸附水中余氯、异味、有机物等有害物质

第三阶段净化：

聚丙烯熔喷滤芯（PP），为第三道接触原水装置，孔径为1微米，有效去除原水中大于1 μm的悬浮物：沙石，磷污，铁锈，铜锈

第四阶段净化：

反渗透（R/O）滤芯，采用孔径为0.0001微米的反渗透膜作为核心净化工艺，有效去除水中细菌、病毒、重金属、有机化合物等

第五阶段净化：

后置活性炭滤芯T33，运用优质椰壳活性炭高吸附性能，进一步吸附水中异味，增加净化水的含氧量，改善口感。

冲洗方式：机器每次启动自动冲洗18秒。

低压保护：水压过低或停水时，系统自动停止运行。

高压保护：压力桶水满时系统自动停止运行。

自动补水：当储水桶内水量不足时，系统会自动进行补水。

超低噪音：采用高端优质原配件，噪音低、振动小。

快接技术：部分机型可采用高品质快接滤芯和接头，安装维护更方便。