

青鸟消防JBF-4123B消火栓按钮 消火栓手动报警按钮

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 青鸟消防JBF-4123B消火栓按钮 消火栓手动报警按钮 |
| 公司名称 | 深圳市鸿博创新科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:北大青鸟 型号:JBF-4123B 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳龙华福城新和社区2号 |
| 联系电话 | 19820818901 19820818901 |

产品详情

一 功能特点：

内置微处理器。

手动推进弹簧按钮后，内部开关动作，报警信号送到控制器，采用专用工具进行复位。

消火栓按钮按下报警的同时有一组无源触点输出，触点容量为DC30V/100mA，用来控制消防水泵。

火灾报警控制器确认消防水泵正常启动运行后，向本消火栓按钮发出命令点亮按钮回答灯（绿色）。

二总线，无极性，功耗低；远传输距离1500m；报警总线采用ZR-RVS-2×1.5mm²双绞线。

插拔式结构，可像安装探测器一样先将底座安装在墙上，易于施工、维护；为了得到更好的防护等级，可以通过紧固螺丝将消火栓按钮紧固在安装底座上。紧固螺丝在消火栓按钮包装盒内。

二 技术指标：

| 内容 | 技术参数 |
|------|--------------------|
| 工作电压 | DC19-28V 控制器提供，调制型 |

| | |
|------|---|
| 工作温度 | -10...+50 |
| 贮存温度 | -20...+50 |
| 使用环境 | 室内型，具备防水溅功能 |
| 相对湿度 | 95%(40±2) |
| 监视电流 | 300 μ A (24V) |
| 报警电流 | 300 μ A (24V) |
| 编码方式 | 使用专用电子编码器 |
| 确认灯 | 监视状态时启动灯瞬时闪亮，报警状态时启动灯常亮（红色），消防水泵启动后回答灯常亮（绿色）。 |
| 外形尺寸 | 88.5mm长 × 88.5mm宽 × 52mm高 |
| 线制 | 二总线，无极性 |
| 执行标准 | GB16806—2006《消防联动控制系统》 |

青鸟消防JBF-4123B消火栓按钮是由**品牌北大青鸟生产的一种消火栓手动报警按钮，它的产地位于中国南方的深圳市。

| | |
|-----|-----------|
| 品牌： | 北大青鸟 |
| 型号： | JBF-4123B |
| 产地： | 深圳市 |

这款消火栓按钮采用手动报警设计，使用方便，可快速启动报警。其结构坚固，材质精良，具有很高的耐久性和可靠性。

同时，该消火栓按钮配备了灵敏的电子传感器和报警系统，能够及时发现火灾风险并向相关部门发送报警信号，有效地保护了人们的生命财产安全。

总之，青鸟消防JBF-4123B消火栓按钮是一种高品质、高效能的消防设备，非常适合各种公共场所、商业建筑等需要消防保护的场所使用。