

## SFBX.BH-1300 × 5 10 20 30 304黎明回油过滤器滤芯

产品名称	SFBX.BH-1300 × 5 10 20 30 304黎明回油过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

我公司是的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量  
大量的微小颗粒物无法得到有效的清除，这对要求严苛的风机齿轮箱是一个潜在的威胁  
但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统 玛勒液压油滤芯：PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6  
PI23004DNSMX10 PI24004DNSMX16 PI25004DNSMX25 PI21006DNSMX3 PI22006DNSMX6  
PI23006DNSMX10 PI24006DNSMX16 PI25006DNSMX25 PI210010DNSMX3 PI220010DNSMX6  
PI23010DNSMX10 PI24010DNSMX16 PI25010DNSMX25 PI21016DNSMX3 PI22016DNSMX6  
PI23016DNSMX10 PI24016DNSMX16 PI25016DNSMX25 PI21025DNSMX3 PI22025DNSMX6  
PI23025DNSMX10 PI24025DNSMX16 PI25025DNSMX25 PI21040DNSMX3 PI22040DNSMX6  
PI23040DNSMX10 PI24040DNSMX16 PI25040DNSMX25 PI21063DNSMX3 PI22063DNSMX6  
PI23063DNSMX10 PI24063DNSMX16 PI25063DNSMX25 PI21100DNSMX3 PI22100DNSMX6  
PI23100DNSMX10 PI24100DNSMX16 PI25100DNSMX25 PI71004DNSMXvst3 PI72004DNSMXvst6  
PI73004DNSMXvst10 PI74004DNSMXvst16 PI75004DNSMXvst25 PI71006DNSMXvst3 PI71010DNSMXvst3  
PI72010DNSMXvst6 1)pall颇尔滤芯要装在泵的吸油口处：泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目  
的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上，压力损失小于0  
.02MPa（八）、多功能高精度滤油车与各种滤油车所用的滤芯 主营：液压过滤器、液压油滤芯、滤油机  
、滤清器、精密滤芯、除尘净化滤芯、过滤器材，公司位于河北固安县工业园区 3 性能参数  
过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μ m 过滤比：X 100  
结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa  
使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：  
滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按  
ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 流量—压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号  
自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\*（\*分别代表80，100，180）  
ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\*（\*分别代表10，25，80）  
QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 × \*Q2 QY LX-100 × \*Q2 QY LX-160 × \*Q2 QY LX-250 × \*Q2  
QY LX-400 × \*Q2（\*分别代表3，5，10，20，30）GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × \*  
GX-25 × \* GX-40 × \* GX-63 × \* GX-100 × \* GX-160 × \* GX-250x\* GX-400 × \* GX-630 × \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号: IX-40 × \* IX-63 × \* IX-100 × \* IX-160 × \* IX-250 × \* IX-400 × \* IX-630 × \* IX-800 × \* IX-1000 × \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TZX2-10 × \* TZX2-25 × \* TZX2-40 × \* TZX2-63 × \* TZX2-100 × \* TZX2-160 × \* TZX2-250 × \* TZX2-400 × \* TZX2-630 × \* TZX2-800 × \* TZX2-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号: TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号: GP300 × \*Q2 GP400 × \*Q2 GP500 × \*Q2 GP600 × \*Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号: WY300 × \*Q2 WY400 × \*Q2 WY500 × \*Q2 WY600 × \*Q2 WY700 × \*Q2 WY800 × \*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号: TFX-25 × \* TFX-40 × \* TFX-63 × \* TFX-100 × \* TFX-160 × \* TFX-250 × \* TFX-400 × \* TFX-630 × \* TFX-800 × \* TFX-1000 × \* TFX-1300 × \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号: TFBX-45 × \* TFBX-70 × \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号: NLX-25 × \* NLX-40 × \* NLX-63 × \* NLX-100 × \* NLX-160 × \* NLX-250 × \* NLX-400 × \* NLX-630 × \* NLX-800 × \* NLX-1000 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号: SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10, SPX-08 × 25, SPX-10 × 10, SPX-10 × 25, SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号: SFAX-25 × \* SFAX-40 × \* SFAX-63 × \* SFAX-100 × \* SFAX-160 × \* SFAX-250 × \* SFAX-400 × \* SFAX-630 × \* SFAX-800 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号: SFBX-25 × \* SFBX-40 × \* SFBX-63 × \* SFBX-100 × \* SFBX-160 × \* SFBX-250 × \* SFBX-400 × \* SFBX-630 × \* SFBX-800 × \* SFBX-1000 × \* SFBX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号: SFX-60 × \* SFX-110 × \* SFX-160 × \* SFX-240 × \* SFX-330 × \* SFX-500 × \* SFX-660 × \* SFX-850 × \* SFX-950 × \* SFX-1300 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号: STZX2-25 × \* STZX2-40 × \* STZX2-63 × \* STZX2-100 × \* STZX2-160 × \* STZX2-250 × \* STZX2-400 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40)

SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号: STXX-25 × \* STXX-40 × \* STXX-63 × \* STXX-100 × \* STXX-160 × \* STXX-250 × \* STXX-400 × \* (\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号: PLFX-30 × \* (\*分别代表3, 5, 10, 20)

ZU-H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号: HX-40 × \* HX-40 × \*Q HX-40 × \*W HX-10 × \* HX-10 × \*Q HX-10 × \*W HX-25 × \* HX-25 × \*Q HX-25 × \*W HX-63 × \* HX-63 × \*Q HX-63 × \*W HX-100 × \* HX-100 × \*Q HX-100 × \*W HX-160 × \* HX-160 × \*Q HX-160 × \*W HX-250 × \* HX-250 × \*Q HX-250 × \*W HX-400 × \*

HX-400 × \*Q HX-400 × \*W HX-630 × \* HX-630 × \*Q HX-630 × \*W HX-800 × \* HX-800 × \*Q HX-800 × \*W HBX-10 × \* HBX-25 × \* HBX-40 × \* HBX-63 × \* HBX-110 × \* HBX-160 × \* HBX-250 × \* HBX-400 × \*

HBX-630 × \* HDX-10 × \* HDX-25 × \* HDX-40 × \* HDX-63 × \* HDX-100 × \* HDX-160 × \* HDX-250 × \* HDX-400 × \* HDX-630 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号: TXX-25 × \* TXX-40 × \* TXX-63 × \* TXX-100 × \* TXX-160 × \* TXX-250 × \* TXX-400 × \* TXX-630 × \* (\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号: FAX-25 × \* FAX-40 × \* FAX-63 × \*

FAX-160 × \* FAX-250 × \* FAX-400 × \* FAX-630 × \* FAX-800 × \* FAX-1000 × \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 × \* FBX-40 × \* FBX-63 × \* FBX-100 × \* FBX-160 × \* FBX-250 × \* FBX-400 × \* FBX-630 × \* FBX-800 × \* FBX-1000 × \*

FBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

4, 煤气过滤器易损件少, 无耗材, 运行维护费用低, 操作管理简单

随时更换, 已达到增加使用寿命的目的 在这个电场中, 空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动, 这种移动就形成了电流, 尽管这个电流值很小 二、风力发电机的齿轮润滑油的主要污染:

如上图所示, 包括颗粒物, 水, 和氧化污染物 (5) 单独过滤, 用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路, 这样可以连续清除系统内的杂质, 保证系统内清结

3、纺织: 聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤, 空压机的保护过滤, 压缩气体的除油除水

(十二)、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯

2、石化颇尔滤芯HC572FEC9H产品名称: 颇尔滤芯HC572FEC9H 或许您可以再看一下: 液压油滤芯颇尔滤芯作用: 在液压系统中, 用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质, 有效控制工作介质的污染度 2、石化: 炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收, 液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化, 油田注井水及天然气除颗粒过滤

2、石化: 炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收, 液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化, 油田注井水及天然气除颗粒过滤

混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤

排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可 3.高压油滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：一般液压油