

# 青鸟JBF4123G-Ex防爆型消火栓按钮 青鸟隔爆型消火栓按钮

产品名称	青鸟JBF4123G-Ex防爆型消火栓按钮 青鸟隔爆型消火栓按钮
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JBF4123G-Ex 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

一、JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮功能特点 内置微处理器，性能稳定

采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好

采用二总线制系统，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离远达1500m

电子编码方式，可通过专用电子编码器编址

操作简单，用手按下操作面板，即能实现向控制器发送报警信息

消火栓按钮复位必须使用与该按钮配套的专用钥匙

外壳材料为铝合金，具有防尘、防水功能，防护等级达到IP66

防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》。防爆标志为ExdIICT6Gb，适用于含有II类A、B、C级T1~T6组可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区危险场所

适用于石油、化工等具有防爆要求的含有IIA、IIB、IIC的1区、2区，T1~T6爆炸性气体混合物场所

现场安装时，按GB/T3836.15-2017标准要求、配用与环境相适应的已取得防爆合格证的电缆引入装置

二、JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮技术参数型号JBF4123G-Ex名称隔爆型消火栓按钮品牌青鸟消防额定工作电压DC24V（DC18V~DC28V）线制通讯线L1、L2（无极性）防爆标志ExdIICT6Gb防护等级IP66触点容量DC30V/0.1A监视电流 0.3mA（24V）报警电流 1mA（24V）电气接口2-M20外形尺寸145mm×130mm×91mm编址方式电子编码器编码编址范围1-200使用场所适用于石油、石化等的具有防爆要求的1区及2区室内（非住宅内）防爆场所执行标准GB16806-2006、GB3836.1-2010、GB3836.2-2010三、JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮安装接线说明安装说明：

安装之前需用编码器对其写入相应地址码(1-200)。

总线连接接线端子L1和L2（无极性）。

布线施工后，将消火栓按钮固定在需安装的位置。

消火栓按钮在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。

注意事项：

内外接地务必可靠。

经检验合格产品，不允许随意更换元器件或改变结构，以免影响防爆性能。

维修保养时，注意保护隔爆面，所有隔爆面不得有损坏或锈蚀。

严禁带点开盖。

非人员不得随意安装、拆卸。

定期进行报警试验，建议每半年一次。