

北大青鸟JTY-GD-JBF-4100/JBF4101烟感烟雾报警器感烟探测器

产品名称	北大青鸟JTY-GD-JBF-4100/JBF4101烟感烟雾报警器感烟探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JTY-GD-JBF-4100 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

注：之前的JTY-GD-JBF-3100型号已经停产，目前销售的JTY-GD-JBF-5100,可替代的JTY-GD-JBF-3100，4100

如果亲是维修更换设备的，需把原有的JTY-GD-JBF-3100底座一并换成现在的JTY-GD-JBF-4100底座，因为他们两款底座不一样，不能通用，只是功能通用，底座不通用。

性能特点：

内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；灵敏度可调，能满足用户对不同探测环境灵敏度的要求；污染自动补偿，根据自身的污染程度进行零位漂移，大程度减少误报；探测器上电后自动检测光学迷宫，污染程度超出补偿范围，可自动报出探测器污染故障；适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰；抗潮湿能力强，并有防处理，可适应不同气候环境的要求；采用SMT表面贴装工艺。技术参数：

1、工作电压：DC19-24V（脉冲调制）2、监视电流：0.3mA3、报警电流：3mA4、接线方式：二总线，无极性5、响应阈值：0.15dBm6、保护面积：60m²（层高6m）7、工作环境：温度：-10 - +55，相对湿度：95%（40，无凝露）8、外形尺寸：100×44mm9、编码方式：通过编码器编写地址10、工作指示：巡检时闪烁，报警时常亮