

# 卧式捕焦油器改造出厂严格质检

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 卧式捕焦油器改造出厂严格质检          |
| 公司名称 | 湖北裕久隆环保电气设备有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号  |
| 联系电话 | 18672154498 18672154498 |

## 产品详情

电捕焦油器除尘器是裕久隆环保研发并生产的除尘设备，广泛的使用于化肥厂、城市煤气、焦化厂、碳素厂、煤气发生炉、陶瓷厂等生产的气体净化，结构形式可分为湿式、管式、蜂窝式等。湿式、管式主要用于含尘量较多的气体净化，如以焦炭为原料和以煤为原料的煤气发生炉的烟气净化。本装置在节省、使用、开发能源及保护环境，防止污染，不断改善劳动条件等方面，使用，能保证长时间的安稳运转。JFD系列电捕焦油器广泛用于碳素厂环式炉在焙烧过程中产生的废气里所含焦油进行回收，在处理相同的废气量的情况下，具有体积小，直接收回焦油，无需二次处理和建造沉淀池等特点。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

当前比较受欢迎的电捕焦油器净化设备，电捕焦油器产品，此产品无需增大抽风设备，长处有两点：一是：风阻小，装置方便，可根据客户现场环境需求分组制造，方便输送以及安装调试。二是投资小，操作便利，产品选用标准型材料进行制造，或选用全不锈钢材料制造，卧式捕焦油器改造，处理风量有6000~60000m<sup>3</sup>/h，以上是当前处理工业有机废气污染的先进设备。

电捕焦油器功能特点：

- 1、维护便捷，使用的寿命长，安全稳定；
- 2、不会出现二次污染，净化；

- 3、具有一次性净化，能够同时的净化多种污染物；
- 4、防火功能采用了开关、电源、电路三重进行自动保护；
- 5、运转成本低，设备投资比较少；
- 6、结构比较紧凑，设备体积小，工艺比较成熟

#### 电捕焦油器安装要求

- 1、壳体要笔直，沉积极支撑梁装置一定要细心，梁顶面与壳体所支持角钢要装成同一水平，其水平偏差不大于2mm。
- 2、调整前有必要对设备的各种装置是否准确进行查看。
- 3、对壳体与部件（绝缘子箱、人孔、防爆孔、水、气管接头号）作气密性检查。
- 4、供电系统均按电器规程试验、查看及验收。
- 5、所有系统安装好后，应通空气并进行24小时的综合性检验。
- 6、极距查看：电晕极沉积极极距差错不得大于2mm。
- 7、送电查看：需求空载电压确保45—55KV，电流密度0.35mA/m。
- 8、去油：沉积极管内不刷油，如在制造厂为防腐已涂了油，运行前应铲除洁净，管外壁刷防锈漆两遍。

卧式捕焦油器改造出厂严格质检由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！