

优秀防腐内衬质地异性管件

产品名称	优秀防腐内衬质地异性管件
公司名称	天津鑫豪铸管有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津东丽天津市东丽区张贵庄立交桥西侧
联系电话	022-24959899 13821020826

产品详情

我公司提供异性管件及配件，使用最先进的设备进行生产加工，具有成熟的经营销售体系，立志为消费者提供良好的管道供应厂家，为建筑、输气建设提供优质的管材。1. 选用进口高性能原料和合理配方，采用国际先进的热滚衬工艺，将塑料与钢基体热熔结合，使整个防腐衬里具有以下特点：a.

无搭接缝、耐冲击、耐老化、耐正负压。表面平滑，任何形状钢件均可内外衬。b.

适用温度：-60 ~ 100 c. 适用压力：-0.07 MPa ~ 2.5 MPa 2.异性管件适用范围：广泛应用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域，除95%以上硫酸，各种浓度无机酸、有机酸、碱盐，都很稳定，在-20 ~ 100 内是取代橡胶、搪瓷、不锈钢、玻璃钢、塑料板（管）等衬里的理想防腐材料。

异性管件及管配件使用前维护及注意事项

- 1、不得露天长时间存放、避免日晒、雨淋、避免剧烈撞、多层堆放重物堆压。
- 2、密封面绝对不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。
- 3、绝不允许在衬里后的管件、配件上电焊、风割、火烤等，要与热源相隔1米以上<http://www.xinhaozhuguan.com/>