

耐油电缆RVVY柔性耐油屏蔽电缆RVVYP

产品名称	耐油电缆RVVY柔性耐油屏蔽电缆RVVYP
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	6.16/米
规格参数	品牌:上海嘉柔 型号:RVVY,RVVYP 厂家:上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

耐油电缆，顾名思义其具备优异的耐油性能，较之一般电缆有大幅加强。嘉柔电缆耐油级别可划分为：耐油污型电缆和耐油浸泡型电缆。产品主要适用机床和起重运输设备在内的制造加工用机器各部件间的内部链接，允许该类耐油电缆直接与电源线相连接。

电缆品名：耐油电缆 产品商标：嘉柔 符合认证：CE RoHS 生产厂家：上海嘉柔特种电缆厂

我司耐油电缆系列产品包括：拖链系统用耐油电缆、行车(拖令)系统用耐油电缆、卷筒(卷盘)设备用耐油电缆、机器人(机械手臂)系统用耐油电缆、伺服系统用耐油电缆、管道探测类耐油电缆.....等。我司作为上海地区一家耐油电缆生产厂家，我们旨在用“芯”做线，努力打造更高品质更长使用寿命的耐油电缆系列产品。做更可靠的特种柔性移动耐油电缆制造供应商！

上海嘉柔【耐油电缆】产品特性及结构简述

额定电压：截面 < 0.5mm:300/300V；截面 0.5mm:300/500V 测试电压：绝缘厚度 0.6mm为1500V，绝缘厚度 > 0.6mm为2000V；成品测试2000V 弯曲半径：5~7.5 × D 温度范围：固定敷设-30 ~+80 ；移动安装-20 ~+80 （支持订制-60 ~+100 ） 阻燃性能：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 耐油性与耐化学性可分别参见耐油性、耐化学性附表

导体材料：多股超细精绞无氧裸铜丝，符合VDE 0295 CLASS 6标准（镀锡铜丝请事先说明） 绝缘材料：特殊混合弹性体PVC材料 绝缘颜色代码：< 0.5mm颜色表示，黑、棕、蓝、粉红、橙、紫； 0.5mm芯线黑色线体白数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线（黄/绿可选） 芯线结构：优化成缆绞合节距；防扭结构分层或分组式间隙填充护套材料：特殊改性耐油型弹性体材料/耐油型PUR,TPU聚氨酯材料 护套颜色：黑色（RAL9005）灰色（RAL7001）橙色（RAL2003）

.....