

水泥基渗透结晶防水涂料供应商

产品名称	水泥基渗透结晶防水涂料供应商
公司名称	广州家实多建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园8号
联系电话	020-29042304 18620681851

产品详情

水泥基渗透结晶防水涂料JSD-605

产品简介

本产品是一种新型的防水产品可广泛应用于各地上、地下民用建筑的室内外墙体、卫生间、地面、地下室、屋顶和游泳池、水池、沟渠等的防渗防水。工厂厂房，地板、地下停车场等具有稳定结构的建筑部位的防水防渗。

产品特性

- 1、与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应；与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 2、浆料干固后无需再作砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等后续工序。
- 3、防水抗渗性能优异，既用于迎水面又可用于背水面防水。
- 4、可在潮湿基面上施工。具有良好的透气性，保持基体的干爽。
- 5、本产品材质的主要成份为无机材料，耐老化、无毒、无味、无污染、环保。

基面处理

- 1、基面须稳固、清净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其它碎屑物质。
- 2、明显的孔隙，砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。

3、若基面干燥，需湿润基面至无明水为准。

操作工艺

1、混合比例 A.用于涂刷：粉料：水=25：（7~8）；B.用于抹压：粉料：水=25：（6~7）。

将水倒入容器,然后再将粉剂慢慢倒入水中，并用电动搅拌器充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀膏糊状。

2、用毛刷或滚刷直接将浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。

3、用于防潮，可涂刷一层；用于防水，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度原则上单层不超过1mm。

4、等第一层完全干透后（约2~4小时），再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与第一层的涂刷方向相垂直。

注意事项

1、切忌在5oC~40oC以外气温使用。切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。

2、施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。

3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。

4、在特别潮湿又不通风的环境中施工，可使用风扇。

5、可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑物、管道、伸缩缝、后浇带等场合防水建议采用“家实多”K11柔韧性防水浆料。

保存期限

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

包装规格

25公斤/袋

检验标准:GB 18445-2001

关键字：防水材料，防水涂料，防水卷材，防水工程，防水等级，防水胶，

防水剂，防水材料种类，防水材料品牌，防水材料价格，卫生间防水材料，

建筑防水材料，屋顶防水水材料，新型防水材料，屋面防水材料，防水涂料价格，

聚氨酯防水涂料，js防水涂料，水泥基渗透结晶型防水涂料，聚合物水泥基防水涂料，

K11防水涂料，911防水涂料，卫生间防水涂料，防水涂膜

广州家实多建材有限公司

广州白云区良田工业区8号

招商热线：020-37421410 020-37408237

移动电话：13710010054

联系人：欧经理

商用QQ：1963176763

公司网站：www.gzjsdfs.com

E-mail：OYQ553@163.com