

高性能氯化聚丙烯树脂DX-526P

产品名称	高性能氯化聚丙烯树脂DX-526P
公司名称	汕头市恒亮化工原料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	汕头市澄海区G324国道旁
联系电话	86-754-85119555 13923913838

产品详情

DX-526P 氯化聚丙烯树脂【化学名】：CPP【产地】：日本东洋化学【一般特性】：氯含量 26% ± 1
固含量：100% 粘度：10-100mPa.S (25℃，用甲苯溶成20%固含量溶液) 溶液：透明 软化温度：70℃ 左右
干膜状态：无色，透明，柔软，热塑性树脂 固体状态：颗粒【溶解性】：
易溶溶剂：芳香烃—甲苯，二甲苯等 脂肪烃—环己烷，甲基环己烷，乙基环己烷等
酮类---MEK，MIBK等 酯类---乙酸乙酯，乙酸丁酯等
微溶溶剂：甲醇，乙醇，丁醇（醇类）；己烷，庚烷（烷烃）。（mPa.s@25℃/20%固含量）【主要性质】：DX-526P是高性能的氯改性树脂，它由等规化高级PP氯化后接枝功能性基团而成。溶化成液态后，对各类型的塑料材质有优良的附着力，同时和大部分的常用溶剂型树脂有良好的亲和力，广泛应用于高级涂料系统中。【主要用途】：塑料复合粘结料。 凹版塑料复合油墨粘结料。
PP、PET、ABS、PVC用途料粘结料。 耐热性油墨粘结料。 防腐涂料粘结料。
【包装】：20Kg/箱（袋）