

伊顿UPS电源9PX6KiPM31参数详情

产品名称	伊顿UPS电源9PX6KiPM31参数详情
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX6KiPM31 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

伊顿UPS电源9PX6KiPM31参数详情

常要时常观查蓄电池机壳是不是裂开、组装是不是坚固、布线是不是扭紧。立即除去蓄电池表面的污渍和油渍，擦洗蓄电池盖紧的电解质溶液，除去北极和接线头的氧化层，使蓄电池表面保持干净干燥。蓄电池表面很脏，极间迟缓充放电，蓄电池很有可能损伤。蓄电池极桩上要涂上凡士林油维护，防止氧化及锈蚀。要扭紧加液堵盖，连通外盖的通风孔。假如单独电池电压低于1.8V或电解质溶液相对密度小于1.15g/cm³，就千万别应用，要及时充电。每一次充电都需要充足充电，避免充电不够。应用时要尽量提升充电机遇，时刻保持蓄电池充裕的电力工程。彻底充放电充电电池务必在24钟头内充电。

伊顿UPS电源9PX6KiPM31参数详情

有电压时，电压根据电源开关后立即给予负载，逆变器不工作。此外，电压根据充电器给充电电池充电。停电后运行逆变器，根据逆变器和电源开关提供充电电池中存储的力量。输出功率级别0.25-2KVA上下

互动式UPS原理

线上互动UPS和预留式比例的关键差别是逆变器和充电器紧密结合。导出根据变压器的抽头跳完成区间控制器线上UPS原理

不管电网工作电压是否正常，负载应用的交流电流都需要根据整流电路。也就是说，整流电路一直在工作中输出功率级别0.7-1500KVA上下。

便于组装:配置便于挪动的万向轮，能够简单鉴别全部电缆终端头，进而节约安装操作正确引导指导:逐层具体指导和形象化的菜单栏表明，使组装和系统导航越来越更为非常容易灵敏的通讯选择项:包含主杆连接点、Modbus和SNMP NIC，适用远程控制和当地监管和管理方法使用者友善的用户界面:仿真模拟、响声报警和适用多种多样作用的便于查询的液晶显示屏

