

# 沥青路面玻纤土工格栅、路面玻纤格栅网厂家

产品名称	沥青路面玻纤土工格栅、路面玻纤格栅网厂家
公司名称	山东金利复合材料有限公司
价格	1.20/平方米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处王西村
联系电话	0538-6382567 13853841938

## 产品详情

玻璃纤维土工格栅是一种新型材料，由山东玻纤公司提供的玻纤丝，然后经公司进口的卡尔迈经编机，编织而成，玻纤格栅是选用增强型无碱玻纤纱，利用德国经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。其因循相似相容原理，突出其与沥青混合料的复合性能，并充分保护玻纤基材，极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力，从而得以用于路面增强，抵抗裂缝车辙等公路病害产生，结束了沥青路面难以增强的难题。产品编织完后，再由沥青涂成机涂成，经高温烘烤后处理，成为合格的产品，玻璃纤维土工格栅型号分为：30kn-30kn,40kn-40kn,50kn-50kn,60kn-60kn,80kn-80kn,100kn-100kn产品，幅宽具有6米宽，也开裁剪5米，4米，3米，2米，1米，长度100米/卷。玻纤土工格栅有时工地在图纸上体现G2011玻纤格栅，那么G2011玻纤格栅到底是哪种呢？G2011玻纤格栅产品是有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。