

# 金属垫有内环金属缠绕垫，外环金属缠绕垫，，内外环金属缠绕垫

产品名称	金属垫有内环金属缠绕垫，外环金属缠绕垫，，内外环金属缠绕垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

????????????????????????????????????

????????????????????[??????](#)

??[??????](#)

?????:-100?-250?

?????:PH 0-14

?????:????????????[?????](#)????????????????

?????????

[?????](#)

??????V????????????????

??[??????](#)????????????????????

????????????????????????????0.5mm??  
??????

3.??A3????????????

????????

??321,???????,???,????  
,??  
??

?????:?????????.??

### 1.金属带

A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F0Cr13,0Cr18Ni19Ti,0Cr18Ni9Ti,00Cr18Ni10,0Cr18Ni12Mo2Ti,  
00Cr17Ni14Mo2等冷轧钢带，或由供需双方协商 确定。

B. 金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值HV 200

### 2. 非金属带

A

非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，及云母带  
等。带的厚度为0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须 25%

C. 非金属带的氯离子含量 100PPM

D. 各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

介质	石棉	石墨	非石棉
材料			
水类介质	600 , CL 2500	550 , CL 1500	350 , CL 1500
油类介质	500 , CL 1500	550 , CL 600	350 , CL 600
气体介质	400 , CL 600	550 , CL 400	350 , CL 400

注:石墨在非氧化介质下,可使用到800 。

材料	温度	大工 作压力	适用介质	压缩率 %	回弹率%	应力松弛率%
膨胀石墨	-220--550	250 BAR	腐蚀性介质	18--30	17	18
特制石棉带	-200---600			18--30	19	28
聚四氟乙烯	-200-- 250	100 BAR	腐蚀性介质	18--30	15	13
无石棉材料	-100--250	100 BAR	一般气密性	18--30	19	28
??	-150--800	100 BAR	???	18--30		