

利川伸缩门 电动伸缩门 不锈钢自动门支持定制

产品名称	利川伸缩门 电动伸缩门 不锈钢自动门支持定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

不锈钢电动伸缩门的特点1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上，从而保障门内的安全。2、智能红外线防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。3、标准结构：门排内空，保证交叉管固，并大大运行噪音。4、门体连接位的螺丝固定采用隐型设计，门体的外观性，连接部位采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固。5、美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于文明企业、文明工厂、文明城市;安全性，即使深夜遇有破坏或翻越，立刻。一、安装有轨伸缩门时轨道要固定安装好，安装无轨伸缩门时，孔一定要打好，磁铁摆放正确。才能保证伸缩门平稳的运行，否则将开关门失败。二，伸缩门安装的位置必须水平，不能安装在斜坡上，否则伸缩门将很容易倾倒。三，伸缩门安装的位置必须与旁边的物体保留一定的空间距离，否则伸缩门开关时摩擦会造成门的损毁，影响使用寿命。四，伸缩门的电机要固定在伸缩门底板上，安装伸缩门前一定要打开机头检查配件。利川伸缩门 电动伸缩门 不锈钢自动门支持定制 电动伸缩门别名“电动门”或“电动折叠门” 电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管理材制作,采用平行三边形原理铰接,伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；