

150千瓦柴油发电机全铜无刷稳定供电

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 150千瓦柴油发电机全铜无刷稳定供电 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO150000ET 频率:50HZ 电压:400V |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

150千瓦柴油发电机全铜无刷稳定供电 静音发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念优先，品种齐全。产品除具备系列发电机组各项功能外，还具备以下特点：发电机机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、环保型内置式大型阻抗式。在大泽，我们能够取得如此大的成功原于我们不断创新的思想：不断寻找新材料，新技术和新体系，帮助我们开发的产品并且为我们的客户提供更高水平的服务，同时为员工创造一个良好的发展环境。从当年的小型企业到如今的集团化公司，意味着我们又上了一个新的台阶。环保型35kw发电机随着大泽大型发动机和发电机组的研发，我们的综合实力已经体现得更为明显。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850

同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理，在电机理论中称为可逆原理，大泽发电机组具有节能、使用寿命长等特点。大**冷却风扇、机油冷却器、双层空滤设计、全压润滑系统，可有效降低磨损，**发动机使用寿命。多层薄板多孔式导风罩，相位调制的飞轮散热片间距，能降低发动机运行噪声，**工作舒适度。配置自主研发励磁电机和稀土永磁电机，具有输出波形好、输出功率范围广、节能、稳定可靠等优点。数码显示屏：即时显示电流、电压、频率、运行时间，的读数，便捷的操作。

发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买或就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。现在又研究出现了一款新的发电机，只要你的设备一缺电，它就自动调节的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。进入发电机化油器的工作程序如下：打开油门开关，流入浮子室并流入主喷油管。浮子室的油平面慢慢上升达到一定的高度，三角油针即压紧在油针座上，停止进油，此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力，油平面高度相同。