

# 自贡医院防雷施工公司

产品名称	自贡医院防雷施工公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

自贡防雷施工公司 机房厂房的接地设置接地的概念所谓接地，指的是在机房、厂房电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连，目的是为了防止人身遭受、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

防雷公司专家教你如何选择防雷产品？在市场的不断拓展下，越来越多的国内和国外品牌进驻防雷市场。其实，选择的多了，就难选择了。对于防雷产品也是如此。当你选择防雷产品时，光是看品牌就能看傻眼，哇，这么多，怎么选？如何取舍物美价廉、物尽其用的防雷产品？今天四川成都防雷公司——建筑物防雷措施 四川成都防雷工程公司的定期检测是防雷装置后期维护的必要措施，每年至少应该在雷雨季节到来之前，由法定检测技术机构对防雷装置进行一次检测，并对防雷装置的安全性能作出评估，以供使用单位制定相应的雷电灾害应急预案。自贡防雷施工公司随着社会的发展，人类的进步，高层建筑的不断增加，无形中改变了城市原有的布局和磁场，导致了雷电活动的增多。大楼里有大量的电气设备，尤其是计算机网络信息技术的普及，造成了许多建筑物、设备的损坏，甚至人员伤亡，每年由此带来的损失难以估量。所以，做好建筑物防雷工作，是保障人民生命财产安全的重要手段。

雷害形式主要有直接雷害、侧向雷害、球形雷害、雷电感应雷害和雷电侵入波。

室外防雷需要注意好五点 雷雨天气外出，由于是在室外环境，以免受到雷电危害，一定要做到防雷的准备。在户外遇到雷雨，都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨，如果在山区找不到房子，可以躲到山洞中去，据《防雷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析，室外防雷要注意五点。

建筑物的类型不同，也就造成了对应的要求不同 而一类防雷建筑，在 4.2.1 条规定：

[应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。

只有在难以装设独立的外部防雷Q装置时，才可以装设屋顶敷设接闪带 所以，第1类防雷建筑的防雷措施和我们平时做的二三类防雷建筑的防雷措施并不相同，在设计时，要格外关注。

室内配电箱的接地如何进行安装 第1点我们要知道我们室内配电箱的接地是引自我们的接地干线，也就是防雷引下线。此时我们可以使用镀锌扁铁从防雷引下线上引出，然后接到我们室内配电箱预留的位置，预留出一定的长度，一般预留400mm。第二点就是在我们安装室内配电箱的时候，室内镀锌扁铁要与配电箱内的接地端子排进行连接，做好接地的连接。这样我们室内整个配电系统就完成了接地和防雷。

接闪器防雷检测 首先对学校的办公楼、科技楼、宿舍等建筑物的防直击雷装置进行检测，学校建筑中最常见的避雷针和避雷带。到建筑物天台，用激光测距仪，量取避雷针

的高度，目测材料、规格，计算避雷针的有效保护范围。避雷带是否倒塌、断裂、锈蚀，支撑卡间距、焊接工艺等。接地电阻值是否符合防雷设计规范的要求。在雷雨天气，高楼上空出现带电云层时，避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷，由于避雷针针头是尖的，所以静电感应时，导体尖端总是聚集了最多的电荷。这样，避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器，由于它较尖，即这个电容器的两极板正对面积很小，电容也就很小，也就是说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷，所以，当云层上电荷较多时，避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿，成为导体。这样，带电云层与避雷针形成通路，而避雷针又是接地的，避雷针就可以把云层上的电荷导入大地，使其不对高层建筑构成危险，保证了它的安全。