

泸州酒店防雷施工

产品名称	泸州酒店防雷施工
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

泸州酒店防雷施工 接地装置的验收项目 1.接地装置的结构和安装位置。

2.接地体的埋设间距、深度、安装方法。 3.接地装置的接地电阻。

4.接地装置的材质、连接方法、防腐处理。 5.随工检测及隐蔽工程记录。 建筑防雷接地体要求？

材料：要选择耐腐蚀、导电性能强的材料，一般采用热镀锌角钢和热镀锌扁铁。施工：接地体埋于土壤电阻率越低的地方效果越好，一般埋于地下0.5米以下。接地体不宜距防雷器太远，接地体与防雷器之间的多股铜芯导线采用截面积大一些的（如10mm²、16mm²）。水平接地体（热镀锌扁铁）一般是垂直接地体（热镀锌角钢）的1.5~2倍。需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求：一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。

二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设按地装置,必要时可采取外弓

泸州酒店防雷施工 在平时要定期开展防雷检测工作，要深入现场，充分了解防雷装置的情况，做好心中有数。针对防雷检测过程中不合格的地方，按照要求及时采取步就措施，确保防雷装置的安全有效运行。根据气象部门的要求，化工制药、烟花爆竹存储、学校、重点文物保护单位、燃气充装站、大型通信设施、水利设施等地方，都是气象部门防雷减灾的重点监控区域。一旦发生雷击事故，会引燃易燃易爆气体，后果不堪设想。这些部门除了气象防雷减灾部门门的每年例行检查外，单位自身也要做到常规巡检，保持防雷装置的完好无损，消除安全隐患,把防雷减灾落实在每一个细节上。 一、二类防雷建筑物的接地冲击电阻