

# 木托盘 苏州旭佐包装 木托盘的

产品名称	木托盘 苏州旭佐包装 木托盘的
公司名称	苏州旭佐包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍工业园3号厂房
联系电话	13451644178 13451644178

## 产品详情

11.可拆卸木箱dismountable case可拆卸木箱的介绍：围板箱包括托盘、箱体、箱盖，通过叠装方式并由一段以上的围板组成；围板由四片或六片木板和合页组成；合页固接于相邻的两片木板的角部，页体下部具有向下延伸并向外弯的合页脚，合页脚内侧套接于托盘的角部外侧或下一段围板转角处的合页上部外侧。12环保木箱是指利用废弃物制作的木箱，木托盘，主要是指利用使用过的废弃木头，木箱，木托盘的价格，木材，稻草，木屑等。

植绒内托：是一种采用特殊材料的吸塑托盘，将普通的塑料硬片表面粘上一层绒质材料，二手木托盘，从而使托盘表面有种绒质的手感，用来提高包装品档次。[1]特点编辑播报按绝缘性1、防静电，表面阻值10的6次方至10的9次方2、导电，木托盘熏蒸，表面阻值10的6次方以下3、绝缘，表面阻值在10的12次方以上1、木质类：用木质或竹质材料制成，一般用于盛装工艺品或作装饰使用。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。原木材料：目前国内木托盘的材料主要有松木、铁杉、冷杉以及其他杂类硬木，不同的材料代表托盘的不同使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。胶合板托盘水分含量：托盘原木料的水分含量影响托盘的收缩变形，甚至开裂。应用高标准的托盘对其水分含量指标有严格的控制。欧洲木托盘标准规定水分含量不能超过木材干燥状态时质量的2%，在22%~26%范围内被定义为小缺陷，超过26%即不合格。木托盘-苏州旭佐包装-木托盘的价格由苏州旭佐包装材料有限公司提供。苏州旭佐包装材料有限公司为客户提供“木托盘、免熏蒸木箱、木栈板”等业务，公司拥有“旭佐”等品牌，专注于竹、木箱等行业。，在苏州市吴中区胥口镇马舍工业园3号厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马。