

YWB液下无轴泵 供应无轴液下泵 耐磨液下泵

产品名称	YWB液下无轴泵 供应无轴液下泵 耐磨液下泵
公司名称	江苏省宙斯盾耐腐耐磨泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省泰兴市
联系电话	0523-89788803 18051189787

产品详情

品牌

金时利

我厂生产的YWB液下无轴泵，适用于在-85 ~ 350 条件下，长期输送任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质，广泛应用于化工、石油、制药、农药、电子、电力、电镀、冶金、消防、环保、国防军工、稀土冶炼等行业。其液下深度最深可达8米，使用时间是一般长轴液下泵的数十倍，使用安装十分方便，克服了原单级单吸液下泵在运输安装运行过程中泵轴易弯曲变形（泵轴长度等于液下深度），轴承易损坏、轴套难以维修等缺点。2、YWB液下无轴泵是根据广大化工行业用户的要求设计的新型产品，该泵采用外混式自吸结构，除首次启动前须向泵体内注满泵体溶液，以后的频繁启动不需灌注引水或抽排真空，操作方便，安全省事。机械密封由英国格兰盘根公司与国内联合制造，结构合理，性能可靠，维修方便，节约能源，是建设文明工厂的理想设备，有效地解决了长轴易弯曲和泄漏问题。3、YWB液下无轴泵系列产品的生产、制造及验收规范，严格执行了有关标准规定并台台检测，备案待查，以保证系列产品的质量。该产品分别采用F46、UHMWPE超高聚乙烯、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、日本标准SUS321、日本标准SUS304、日本标准SUS304L、美国标准316、美国标准316L、CD4MCu、K合金、Monel合金、哈氏B合金、Ti合金及各种铸钢、铸铁、铜、铝等材质。4、全系列共5个型号，10个规格，扬程：10—25m，流量：3.6—400m³/h。50 YWB-25 50：吸入口直径(mm) YWB：液下无轴泵 25：扬程m。供应无轴液下泵