

聚氨酯PUR高度拖链电缆

产品名称	聚氨酯PUR高度拖链电缆
公司名称	上海易初电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	15216883813

产品详情

易初聚氨酯(PUR)高度拖链电缆EKM系列

防水，防油，抗紫外线，耐磨，阻燃，弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，用于大行程场合，对电磁屏蔽抗干扰好 电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：小于等于0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

内护套：改低粘度强力挤压内护套，PUR材质，耐油

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套：特殊改性PUR护套

橙色（RAL2003）黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

额定电压：大于等于0.5mm:300/500V 小于0.5mm:300/300V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装：-50度至+90度

移动安装：-30度至+90度

最小弯曲半径：固定安装：5倍电缆外径；

移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为8倍电缆外径

当行程大于10米时，弯曲半径为10倍电缆外径

注：拖链电缆产品为易初电缆专利产品并荣获2010十大品牌，同时公司所有产品均由中国平安公司承保