石墨金属缠绕垫供货厂家,金属缠绕垫生产厂家卖金属垫

产品名称	石墨金属缠绕垫供货厂家,金属缠绕垫生产厂家 卖金属垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、 手孔等法兰连接处密封。

按照ANSI,API.DIN.JIS,JPI,BS等标准生产,或者由用户具体注明要求。使用压力 25Mpa。

如垫片用在换热器上,一般我们推荐带 3.2的不锈钢内环,窄带材质同钢带,窄带形式分粘贴型或包覆型。

如垫片需要色标,请注明。

缠绕垫片采用优质<u>SUS304</u>、SUS316("V"形或"W"形)

金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯

、无石棉等软性材料相互交替重叠螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性佳的垫片,缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作,并利用内外钢环来控制其大压紧度,金属缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。

缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力

易松弛,温度与压力周期性变化

、有冲击或震动的场合。缠

绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等<u>法兰连接</u>处理想的静密封原件。

^{中类} 种类				厚度(mm)								
基本型缠绕垫片				3.2				4.5				
带内环组	带内环缠绕垫片 带外环缠绕垫片			3.2		4.5 4.5		4.5				
带外环组				3.2								
	带内外环缠绕垫片			3.2	3.2			4.5				
结构材料	填充料		钢带		内环		外环					
	石棉缠绕	石棉缠绕 SUS			JS 304		碳钢			碳钢		
	石墨缠绕	į	SUS 31	JS 316		SUS 304		SUS 304				
	四氟缠绕	缠绕 SUS			US 316L S		SUS 316		SUS 316			
					S	US 316L	316L		SUS 316L			
	填充料		温度	温度(°C)		大操作原						
	石墨缠绕	1	-200~550		50 250							
	石棉缠绕	-150-		-45(0 100							
	四氟缠绕		240~260		100							
	内环选择	商品名	锈钢 304				硬度(HB/HV) 130~180)	温度(° C)		
		不锈钢 304							250~+550			
		不锈钢 316			316	130		80~180		-100~+550		
		不锈钢 316L		ļ	316L		130~190		-100~+550			

外环通常由经防腐蚀处理的碳钢组成。