

可卸式橡胶止水带样式图

产品名称	可卸式橡胶止水带样式图
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

可卸式橡胶止水带它能在瞬间止水，具有柔韧性、遇水膨胀等特性，在丙凝防水层外加一道高分子密封腻子防水层，此腻子具有零下20度，零上60度不变性与混凝土、橡胶、塑料及各种金属材料紧密粘贴止水密封，外侧加一道可卸式止水带，在预埋角钢面层均匀铺设高分子密封腻子层，盖上橡胶止水带，压上槽钢，然后对螺栓进行紧固就可以了，缝口均需用钢板封口，避免人为破坏防水层。

在安装可卸式橡胶带时，橡胶带上打孔应有*用工具，不得随意在橡胶带上野蛮开孔。开孔的大小、位置符合设计与规范要求。安装压条时的关键在于拧紧每一个螺丝。

止水带技术标准

- 1 止水带是采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料 止水带》生产的。
- 2 可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。
- 3 产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 - 30 ，相对湿度在40% - 8

可卸式橡胶止水带常用标准：常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特别标准可定做。常用厚度（mm）：6、7、8、10、12、15mm等。包装：20m/卷、30m/卷，50m/卷。也可根据客户要求定做

金属软管不锈钢软管产品名字不锈钢板导电软连接商品材料:304316L等接口方式:直口丝扣音响喇叭丝口球头丝口快插接头活接头快插接头(环境卫生级)焊接式对夹止回阀类型齐备管面:编织

特性主要用途:耐腐蚀、耐热、抗低温、高压、可塑性好(360°弯折)商品运用:工业生产、化工厂、食品

质量安全、生物医药、压力容器、水道。

器、水道。

导电软连接(又叫金属软联接，不锈钢板导电软连接)关键由软性体(金属波纹管)网体和各种不一样方式的连接头构成。它的连接管是

螺旋状或环状厚壁不锈钢波纹管，导电软连接表层塑料网袋由不锈钢刚丝或带钢按一定的主要参数纺织业而成。导电软连接两边连接头或法兰盘是按照客户管路的接口或法兰盘般配的

天然橡胶O型圈聚四氟乙烯O型圈(O-ring)适用于机械密封，原材料为别名“塑料王”的聚四氟乙烯(PTFE),具备良好的有机化学可靠性、耐蚀性、密闭性、高光滑不黏性、电绝缘性能、优良的化体力及耐高温优异性,能在250 至-180 的温度下长时间工作中,已被普遍地运用做为橡胶密封件,做成各种聚四氟乙烯产品,而且在化工厂、机械设备、电子器件、家用电器军用、航空航天、环境保护和公路桥梁等社会经济行业中发挥了至关重要的功效。此规格型号为聚四氟乙烯O型圈

外型：纯白色

耐热：应用温度+250 ；

抗低温：-196 可保证5%；

抗腐蚀：耐强碱、强酸、硫酸和各种各样有机溶液；

耐绝缘层：介电气性能与温度、频率不相干；

高润化：固态原材料中摩擦阻力；

不黏附：不粘附一切化学物质；自润性强：固态原材料中摩擦阻力为0.04

害：具备生理学可塑性，可嵌入人体内；抗老化可长时间在空气中应用

污染治理：化学元素空缺值低，含铅量低于10-11g/ml，铀成分低于10-12g/ml；

防泄露：从距地1.2米高空落下来，瓶身不开裂，瓶塞不掉下来，无损坏泄露状况