

# APC UPS电源E3SUPS10K3I 三进单出10KVA银河系列

产品名称	APC UPS电源E3SUPS10K3I 三进单出10KVA银河系列
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC UPS电源 型号:E3SUPS10K3I 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

SURT10000XLICH 特点

关键特性

输出功率容量

8.0kW / 10.0kVA

机架高度

6U

输出连接

(4) IEC Jumpers (备用电池)

(4) IEC 320 C19 (备用电池)

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

(4) IEC 320 C13 (备用电池)

额定输出电压

230V

## 额定输入电压

230V

## 输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

APC公司的Smart-UPS RT , 10000VA , 230V , 适用于中国

在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

包括: 软件光盘, Service Manual, Smart-UPS RS232信号线, User Manual, Web/SNMP Management Card

## Smart-UPS On-Line 特点与优势

### 系统保护

#### 冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

#### 兼容发电机

使用发电机电源时, 确保干净、不间断电源以保护设备

#### 频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件, 从而提供更高的可用性。

#### 电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

#### 输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线, 降低安装成本。

#### 经安全机构的认证

产品经过测试和认证, 确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

#### 可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

#### 可服务性

## 断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

预测故障通知。

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

易管理性

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

网络管理

通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

Marketing features

完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。

通过使您的IT设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。

由APC公司智能电池管理可通过智能化、温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。

通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及能源管理功能。

## 适应性

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

## 可用性

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

智能电池管理

通过智能、充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

产品分销

China

技术规格

输出

可配置功率(瓦)

8.0kW / 10.0kVA

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

92.0 %

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压