

数字点温计数字点温表数字温度表数字温度计

产品名称	数字点温计数字点温表数字温度表数字温度计
公司名称	北京金科利达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区华清嘉园7号楼12层1502
联系电话	86-01051665976 13522538618

产品详情

数字点温计数字点温表数字温度表数字温度计JM624数字点温计,数字温度表,数字点温表,数显式点温计厂家直销

JM624/JM624U/JM628/数字点温计				
型号	测量范围	准确度	分辨力	传感
JM624	-50-199.9	$\pm 0.2\% \pm 0.1$	0.1	Pt1
JM624U	-50-199.9	$\pm 0.1\% \pm 0.2$	0.1	Pt1
	-199.9-50			
JM628	-50-400	$\pm 0.2\% \pm 1$	1	-
	-50-600	$\pm 0.2\% \pm 1$	1	-
JM424/JM424M/JM426/JM426M数字点温计				
型号	测温范围	准确度	分辨率	传感
JM424	-50-199.9	$\pm 0.5\% \text{ FS} \pm 0.1$	0.1	K型热 M为表面测
JM424M	-50-199.9	$\pm 0.5\% \text{ FS} \pm 0.1$	0.1	
JM426	-30-600	$\pm 0.5\% \text{ FS} \pm 0.1$	1	

JM426M	-30-900	$\pm 0.5\% \text{ FS} \pm 0.1$	1
JM222, JM222L, JM222U, JM222H 数字点温计			
型号	JM 222	JM 222L	JM 222U
测温范围	-50 ~ 199.9	-30 ~ 50	-50 ~ 199.9
		-50 ~ 100	-80 ~ 100
准确度	$\pm 0.4\% \text{ FS} \pm 0.1$	± 0.3 ± 0.5	$\pm 0.2\% \text{ FS} \pm 0.1$
分辨力	0.1	0.1	0.1
响应时间	3 ~ 5 秒 (水中) 10 ~ 20 秒 (空气)		
温度稳定性	50 ppm/	50 ppm/	30 ppm/
电源	DC 9V 6F22	DC 9V 6F22	DC 9V 6F22
功耗	1 mA	1 mA	1 mA
使用环境	-20 ~ 70	-20 ~ 70	-20 ~ 70
外型尺寸	130 × 66 × 23mm		
重量	200 (不含传感器)		
传感器保护管尺寸	: 2.5 ~ 10.0 L : 30 ~ 2000 mm		