数字点温计数字点温表数字温度表数字温度计

产品名称	数字点温计数字点温表数字温度表数字温度计
公司名称	北京金科利达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区华清嘉园7号楼12层1502
联系电话	86-01051665976 13522538618

产品详情

数字点温计数字点温表数字温度表数字温度计JM624数字点温计,数字温度表，数字点温表，数显式点温计 厂家直销

JM624/JM624U/JM628/数字点温计				
型号	测量范围	准确度	分辨力	传感
JM624	-50-199.9°C	±0.2%±0.1°C	0.1°C	Pt1
JM624U	-50-199.9°C -199.9-50°C	±0.1%±0.2°C	0.1°C	Pt1
JM628	-50-400°C	±0.2%±1°C	1°C	-
	-50-600°C	±0.2%±1°C	1°C	-

JM424/JM424M/JM426/JM426M数字点温计				
型号	测温范围	准确度	分辨率	传感
JM424	-50-199.9°C	±0.5% FS±0.1°C	0.1°C	K型热
JM424M	-50-199.9°C	±0.5% FS±0.1°C	0.1°C	M为表面测
JM426	-30-600°C	±0.5% FS±0.1°C	1°C	

JM426M	-30-900°C	±0.5% FS±0.1°C	1°C

JM222,JM222L, JM222U,JM222H　数字点温计

型号	JM 222	JM 222L	JM 222U
测温范围	-50 ～ 199.9 °C	-30 ～ 50 °C	-50 ～ 199.9 °C
		-50 ～ 100 °C	-80 ～ 100 °C
准确度	±0.4% FS±0.1 °C	±0.3 °C ±0.5 °C	±0.2% FS±0.1 °C
分辨力	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
响应时间	3 ～ 5 秒（水中） 10 ～ 20 秒（空气）		
温度稳定性	≤ 50 ppm/°C	≤ 50 ppm/°C	≤ 30 ppm/°C
电 源	DC 9V 6F22	DC 9V 6F22	DC 9V 6F22
功 耗	1 mA	1 mA	1 mA
使用环境	-20 ～ 70 °C	-20 ～ 70 °C	-20 ～ 70 °C
外型尺寸	130×66×23mm		
重 量	200 g (不含传感器)		
传感器保护管尺寸	φ：2.5 ～ 10.0 L：30 ～ 2000 mm		