

# 钉型氯丁橡胶减震垫简介

产品名称	钉型氯丁橡胶减震垫简介
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	126.00/个
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:1000KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

抗震挡块的工作原理：在我国，中小跨径连续梁桥大多采用板式橡胶支座，对于这类桥梁，在地震作用下支座会发生较大位移，为了防止横向落梁的发生，通常在墩台和盖梁两端设置抗震挡块。挡块虽然能减小落梁发生的概率，但如果设置不当，其与主梁之间的碰撞不但会造成主梁自身损伤，还会大大增加下部结构的内力。体现在桥梁方面，尤其是桥梁在地震中发生落梁、移位、连续桥面损坏的后果非常严重。然而，不同的桥型，不同的桥址综合桥梁自身服役年限等诸多非线性的因素考虑，在同一次地震中不同桥梁受到的影响都不一样。其中一个重要的原因就是挡块出现了病害，导致抗震能力降低。

钉型抗震橡胶板利用它特殊的结构特点，能够有效的提高产品的减震性能，钉型的设计增大了与物体与地面的摩擦力，从而增强了产品的防滑能力！现在已经广泛的运用在桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上，有构造简单，安装方便，价格低；养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对工程设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少外界物体对建筑物的冲击作用。

防落梁橡胶挡块的作用工作原理防落梁，是一种用于公路抗震的结构。抗震挡块一般在顶盖梁上边梁外侧设置的土工构造物。桥梁工程中，抗震挡块是设置于桥墩和桥台上且置于梁端两侧的防震构造，抗震挡块与梁体之间须设置垫木。这里的垫木就是我们所生产的橡胶钉，也叫钉型橡胶板和防撞橡胶钉。

橡胶作为减震材料已经被大家广泛熟知了，可是你知道普通天然橡胶和氯丁橡胶的区别吗？为什么要做成钉型的减震板呢？

首先氯丁橡胶耐磨性能比较优良，这样就大大的增加了橡胶减震板的使用寿命，从而提升了产品本身的利用价值，做成钉型的减震缓冲板是为了在橡胶板遭受到外界的冲击力时，能有效的分解压力减小撞击力

食品级硅胶垫圈就是指一部分或所有替代天然胶应用的胶种，如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等，主要运用于生产制造车胎和一般工业生产橡塑制品。通用性塑胶的需求大，是丁苯橡胶的首要种类。

硅胶：

硅胶由硅、氧分子产生碳链，主链为含碳量官能团，使用量很大是主链为丁二烯的硅胶。既耐高温，又耐低温，应用温度在100-300 中间，它具备良好的耐气候性和耐活性氧性可用优良的绝缘性能。缺陷是抗压强度低，耐磨损特性差，耐磨性也差。硅胶主要运用于航天工业、电气设备工业生产等层面

聚氨酯O型圈厂家 聚氨酯材料O型圈 导电性O型圈 耐磨损O型圈 耐腐蚀密封环O型圈 生产厂家定做O型圈

### 1.O型密封圈系列产品

有着氟胶，丁晴胶，硅胶材料等各种材料的商品，广泛运用于各种各样机械设备，耐各种原油基油及多种多样有机化学物质：应用不胶种可达到-60 -+300 的温度地区，应用压力范畴lt;10MPa(液压机)，<1 MPa（气动式）<16MPa（填料密封）的丁晴胶及耐车用汽油配（90，93，97）膨胀系数为0。

### 2.Y型密封圈

拥氟胶、丁晴胶，氯塑胶等各种材料的商品，广泛运用于液压机、机械设备、气动式等领域。耐种原油基油个耐磨性能，采用不一样胶种可达到-60 -+300 的温度地区。

### 3.硅胶系列产品

配置专ye的测试设备，清洁的净化车间。商品广泛运用于电子器件、医疗设备、食品类等领域。

胶种采用多种多样国内、进口货硅胶材料，应用温度可达到-60 ° —+300 ° C，商品可达到耐酸碱、耐蒸气，医疗器材、服用透明，高韧性，阻燃性、导电性硅胶等。