

## 德驰球磨机润滑脂是由特殊复合锂皂稠化半合成油

产品名称	德驰球磨机润滑脂是由特殊复合锂皂稠化半合成油
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 外观:黑色均匀光滑油膏
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

## 产品详情

产品介绍：

长沙德驰润滑油脂有限公司生产的球磨机润滑脂是由特殊复合锂皂稠化半合成油，并加入防腐剂、防锈剂，二硫化钨等多种添加剂调制而成。

性能特征：

- 1.优异的高温性能及氧化安定性能，防止润滑脂高温变质，保证润滑部位高温长期正常工作；

2.具有优异的润滑性能，减少设备摩擦磨损，减少设备故障，降低维修费用；

3.优异的粘附性、良好的[机械安定性](#)和胶体安定性，保证润滑脂在使用中不易流失；

4. 优良的防腐、防锈性，有效延长润滑剂本身及高温设备的寿命。

## 润滑适用温度范围：

-20度至+220度；

## 防卡咬适用温度范围：

-20度至+1500度。

典型数据：

项 目	典型数据	试 验
外观	黑色均匀光滑油膏	目
工作锥入度（25℃），0.1mm	286	GB/
滴点，	313	GB/
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)，%	合格	SH/
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/

包装规格：

18kg/桶、1kg/桶\*6

注意事项：

- 1、球磨机在进行保养润滑时，要确保能够全面的进行维护检修及保养。
- 2、为了能用适量的润滑剂同时又提高球磨机设备的生产效率，采用合理的润滑方式也是非常重要的，人为过量的使用润滑剂不仅造成资源的浪费，污染作业环境，还不利于改善设备的作业效率。
- 3、对于刚刚结束工作的球磨机设备，在对球磨机进行设备维护及使用润滑剂改善其内部零件间的作业环境时，应等球磨机设备停止运转2小时以上才能进行保养，这样有助于充分的使球磨机设备得到保养。