

# 益阳资阳区UPS电源出租 资阳区大型发电机租赁

产品名称	益阳资阳区UPS电源出租 资阳区大型发电机租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

为了确保数据中心UPS系统的性能符合正常运行的要求，在UPS投入数据中心带载运行前，必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试，包括：电气性能，物理连接，工作环境等检查。检查系统采集和存储运行参数功能：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压，充/放电电流，蓄电池温度等。

### UPS系统静态检查1

UPS输入、输出参数检查：输入输出电压、电流、频率、功率、功率因数、电压谐波失真度。

2

输入过、欠电压保护检查：1.模拟输入电压超出允许变化范围状态，检测UPS系统是否可以自动转为电池供电；2.模拟输入电压恢复正常范围状态，检测UPS系统是否可自动从电池逆变转为正常工作方式。

3

输出过、欠电压保护检查：检测系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时，系统是否告警，并装完旁路供电状态。

4

系统断路器保护检测:检测系统的交流主输入、旁路输入和交流输出断路器保护装置是否合格正常。

5

监控性能检测：检查UPS系统RS232或RS485/422、IP/USB等标准通讯接口工作情况；系统正常工作/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态。

## 环境及外观检查1

设备的备用电源系统空间的清洁状况

2

机房内部的温湿度

3

机房内部灰尘及洁净度

4

机房内部地板和屋顶防水情况

5

机房楼板承重情况

## 外部链接检查1

UPS输入输出连接线是否牢固可靠

2

配电系统输出输入开关柜内部和外部接线是否牢固

3

开关柜安装是否稳固，相关操作机构动作是否灵活

4

配电柜中断路器整定值设置是否准确无误

5

配电柜内设备及电气器件是否连接紧固

UPS系统调试工程师主要准备测量仪表包括：接地电阻测试仪，红外测温仪，电能质量分析仪，万用表，蓄电池内阻测量仪等。

电能质量分析仪主要用于测量UPS的所以电气参数，红外测量仪主要用于测量电路连接点，电池外接点，开关柜中断，以及各连接器件的工作温度。蓄电池内阻测量仪，测量UPS所配置的蓄电池的内阻，并由此判断蓄电池的好坏。