

原装三星SMT-2231P 三星22寸监视器 特价促销中

产品名称	原装三星SMT-2231P 三星22寸监视器 特价促销中
公司名称	北京金瑞昌林信息技术有限公司第一分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京海淀北京市海淀区中关村科贸电子城6层A25精品间
联系电话	86-01052715350 13146003571

产品详情

原装正品 三星SMT-2231P 三星22寸监视器 正品行货 特价促销 全国联保 假一罚十 产品特性
?支持最高分辨率：1920 x 1080 ?高对比度：1000:1 ?快速响应时间：5ms ?120Hz动态技术
规格/型号SMT-2231P显示屏幕尺寸22"最大分辨率1920x 1080亮度300 cd/m²对比度1000:1屏幕纵横比16:9可
视角度170°/160°(H/V)显示颜色1670万色响应时间5ms视频系统PAL/NTSC屏幕寿命50,000小时滤波器类
型3D滤波器界面视频接口BNC型(2个输入/2个输出)RGB/DVI接口1个模拟RGB 15针D-sub输入信号0.7 Vp-
p ± 5%格式720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA)
1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA)
1,280 x 720@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz/70Hz 1,920 x
1,080@50Hz/60HzHDMI接口1个HDMI输入(A型接口)格式640 x 480p@60Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x
480p@60Hz 720 x 576i@50Hz, 720 x 576p@50Hz, 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz, 1,920 x 1,0
80p@50Hz/60Hz音频接口2个RCA型(2个立体声输入)输出信号喇叭：2个x1W应用支持远程控制器屏幕
显示功能兼容VESATMDPM语言英,西,法,德,意,葡,俄,瑞,士,台,中,日,韩常规电子输入
电压100~240V AC(50/60Hz)电源功耗46W环境操作温度0~40°C(32°F~104°F)湿度20%~90%
(非冷凝状态)外观特性带底座尺寸(宽x高x深)515 x 402 x 217mm(20.28" x 15.83" x
8.54")无底座尺寸(宽x高x深)515 x 331 x 69mm(20.28" x 13.03" x 2.72")重量6.88Kg(15.17
lb)LCD防护玻璃是外壳颜色黑色支架安装可选VESA安装接口100 x 100mm 特价承接安防工程
QQ:459679800 手机：18911223995