

江西陶粒全国发货送货到家质量可靠

产品名称	江西陶粒全国发货送货到家质量可靠
公司名称	八公山区凯傲建材经营部
价格	99.00/立方米
规格参数	
公司地址	工业开发区
联系电话	15055185540

产品详情

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的轻骨料。它具有球状的外形，表面光滑而坚硬，内部呈蜂窝状，有密度小、热导率低、强度高的特点。在耐火材料行业中，陶粒主要用于作隔热耐火材料的骨料。

轻质材料，其产品主要技术指标均已经达到或超过国内同类产品水平。页岩陶粒建筑陶粒粘土陶粒的粒径在5-35mm，粒径小于5mm为页岩和粘土陶砂；密度等级分200 - 500级，筒压强度在 1.3-2.5MPa，容重在260-600Kg/m³，导热系数 0.23 - 0.55W/M.K, 吸水率小于10%，耐火度大于500，吸声系数在0.53 - 0.88。质量、筒压强度、吸水率等均符合国家标准GB/T17431.1-2010《轻集料》，适用于轻质陶粒混凝土、屋面找坡、地下车库、园林绿化、污水处理等。页岩陶粒与粘土陶粒用于屋面处理，它既可以保温隔热，做成找坡层又可以防止屋面积水，极大地减小了屋面压力。还能防止因气温变化而引起屋面开裂。

页岩陶粒与粘土陶粒用于工业设备管道、暖气管、空调管、蒸汽管等管道的保温，可在低温时防止管道收缩、冷脆，高温时保护热量部被损失。

江西陶粒、南昌陶粒、九江陶粒、景德镇陶粒、萍乡陶粒、新余陶粒、鹰潭陶粒、赣州陶粒、吉安陶粒、宜春陶粒、抚州陶粒、上饶陶粒、陶粒价格，价格多少,陶粒价格，强度高质量好、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好

陶粒混凝土耐酸、碱腐蚀和抗冻性能优于普通混凝土。250号粉煤灰陶粒混凝土，15次冻融循环的强度损失不大于2%。1976年有关部门对全国自1985年以来所建的陶粒混凝土工程进行了实测，结果表明，无论是预制的还是现浇的，室内的与室外的，所含钢筋均未锈蚀，测的碳化深度一般不大于30mm，后期强度还可以继续增长。由此可见，陶粒混凝土是一种优良的建筑材料，应大力推广使用。