

塑料拖链 TL-3塑料拖链

产品名称	塑料拖链 TL-3塑料拖链
公司名称	盐山县奥凯机床附件制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北盐山城南王信工业园育才路359号
联系电话	86-03176344536 13931760531

产品详情

产品介绍TL-3型重型工程塑料拖链还具有耐油、盐、酸、碱的能力。工程尼龙塑料拖链运行速度最高可达5米/秒，加速度最高可达5米/秒，其运行寿命在正常架空使用情况下，可达500万次往复运动。工程塑料拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。工程塑料拖链采用增强尼龙注塑而成，具有很强的抗压力和抗拉力性能，此种拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的工程塑料拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。工程塑料拖链单元链节由左右链板和上下盖组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另外工程塑料拖链可提供分隔片，把拖链内空间按需要分隔开。工程塑料拖链具有良好的韧性、高弹性、耐磨性和阻燃性，高低温时性能稳定，可以在室外使用。产品属性在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。 10*10 10*15 10*20 15*20 15*30 15*40 15*50 18*18 18*25 18*37 18*50 18*60 25*25 25*38 25*57 25*75 25*100 35*50 35*60 35*75 35*100 35*125 35*150 35*175 35*200 45*50 45*60 45*75 45*100 45*125 45*153 45*175 45*200 45*250 45*300 56*96 56*125 56*150 56*175 56*200 56*250 56*300 62*95 62*125 62*150 62*175 62*200 62*250 62*300 80*95 80*125 80*150 80*175 80*200 80*250 80*300 使用方法塑料拖链内如何放置：电缆、油管、气管、水管；应该留有百分之十到百分之十五的剩余空间让内置的电缆、油管、气管等可以自由活动；在弯曲半径中对拖链不会产生强拉力，能够保护电缆、油管或气管。

五、直径差距较大的导线应该分开铺设，重量分布平均，必要时可用隔离条将其分隔 六、塑料拖链需要高速或高频率运行时要尽量使导线在水平上相互分开，拒绝相互叠置，电线、电缆、油管、气管等较多的时候建议分开放置使用隔离片。。 特性说明抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。其他说明 S型塑料拖链的选型原则：高：择内置的电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度。加上至少百分之交易说明1、供货期：款到发货 2、运输方式及到达站港费用负担：运费由供方负责