

路面用土工格栅、玻纤格栅天津厂家沥青路面加筋增强

产品名称	路面用土工格栅、玻纤格栅天津厂家沥青路面加筋增强
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.30/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

路面用土工格栅、玻纤格栅天津厂家沥青路面加筋增强 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。玻纤格栅(简称EGA)是玻璃纤维土工格栅的简称。选用优质增强型无碱玻纤纱，利用国外经编织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。其因循相似相容原理，重点突出其与沥青混合料的复合性能，并充分保护玻纤基材，极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力，从而得以用于路面增强，抵抗裂缝车辙等公路病害产生，结束了沥青路面难以增强的难题。自粘式玻纤格栅的施工方法

1、准备工作：

完成所有的填缝，补坑，基础加固和找平层的铺设。

2、路表状况

路面必须：清洁无尘、干燥、温度在5摄氏度-60摄氏度之间。

3、产品准备

自粘式玻纤土工格栅在工地得保存在干燥的环境中以保持粘性。

4、注意事项 (1)

接触自粘式玻纤格栅时，工人必须戴手套。

(2)当自粘式玻纤格栅铺过路标障碍物时，须用刀切断妨碍此位置的土工格栅。

(3)铺设自粘式玻纤格栅时不允许出褶，因此在铺设过程中，必须有足够的拉力。

(4)端重叠部分搭接75-150毫米，确保重叠部分顺着铺设方向。(5)两侧重叠部分搭接25-50毫米。(6)铺设并碾压后，只允许施工车辆或紧急车辆在其上行走，但应保证不因车辆的转弯或刹车对土工格栅造成破坏。

(7)已铺设的土工格栅的路面，必须当日完成铺设沥青混合料的工作，面层沥青厚度应大于40毫米。

预防措施既然胶体颜色会变深，调胶的时候，胶的颜色须略浅于石材。化磨损失光失色不均匀石材具有吸附性，同样石材自身的分子也可以逸出、磨损，石材表面变色粗糙，光线反射率发生不均匀变化(均匀变化还能接受，但也属于色差)，从而产生色差。治理方法轻度失光，涂刷润色防护类材;重度磨损，需要研磨翻新。表面做结晶封釉保护处理。预防措施石材做结晶封釉，提高表面耐磨度，尽量将石材自身面层保护起来。墙面石材做好防护处理。、施工注意事项 严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹年和倾泻漫合样脚料，以防止对玻纤格栅的损坏。

玻纤格栅背胶易溶于水，雨天或路面潮湿时不得施工。

玻纤格栅为玻璃纤维制造，对皮肤易产生刺激作用，施工人员须戴防护手套。当使用的胶轮压路机需注水增加重量时，其注水量不能人满，以防溢流到玻纤格栅上，造成其背腹失去粘性。玻纤格栅铺设过程中，若发现原路面有较小的坑塘没有预先具平，可在铺好的格栅上将对应坑塘的部分剪去，以便在铺上层沥青混合料时能完全填平坑塘。

[玻纤格栅、土工格栅江苏厂家减少反射裂缝，施工简单](#)