

硅岩板定制 武汉鑫创新时代公司 硅岩板

产品名称	硅岩板定制 武汉鑫创新时代公司 硅岩板
公司名称	武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区大桥新区办事处何家湖村（生产加工区B1型）德成钢茂大世界H栋6号
联系电话	15926360766 15926360766

产品详情

那硅岩板和岩棉板的区别呢？硅岩板和岩棉板都是保温隔热材料，燃烧性能（防火等级）达到A1级，具体有哪些不同？

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经融化后，采用的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉板可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。岩棉板的导热系数（在平均温度25 的前提情况下）为 0.040W/mk，抗压强度大于0.50MPa。而硅岩板导热系数低于0.055 W/（m·K），蓄热系数达到1.62 W/（m²·K），抗压强度大于0.30MPa。产品除了具有防火等级达到A1级外，还具有保温、防水、无毒、耐腐蚀、性能稳定，硅岩板，机械强度高。

硅岩板在市场上面是一种性能比较优越的材料，它被广泛的运用在建筑外墙中，在建筑外墙中硅岩板是一种新型的建筑材料，质地比较轻，能够忍受外界的不同环境还能保持它原有的性能，硅岩板的适用范围广阔，在长期运用中不会出现断裂的现象，还能达到与建筑物同等的使用寿命。

武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司是一家生产岩棉净化板，硅岩净化板批发，彩钢岩棉板，净化板等的厂家，公司主营：净化板，硅岩板定做，岩棉板，玻镁板，硅岩板，硫氧镁，岩棉净化板，彩钢岩棉板，c型钢，彩钢瓦等产品。

硅岩净化板防渗漏的方法：

1、小接缝方法：

可在缝处两端涂刷宽60mm阳光2000PA单组份防水胶，缝邻近20mm不涂。

无纺布(或玻璃纤维布)，布宽150mm，粘贴在涂阳光2000PA防水胶上面。

在无纺织或玻璃纤维布上涂刷3遍，硅岩板定制，涂刷时后一遍比前一遍宽50mm，厚度1.8mm左右。后一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。

2、板接缝较大方法：

可往缝中填嵌DM-600密封者PU密封胶。

在缝处两端涂刷宽60mm阳光2000PA单组份防水胶，缝邻近20mm不涂。

无纺织或玻璃纤维布，布宽150mm，粘贴在涂阳光2000PA防水胶上面。

在粘贴的布上涂刷3遍阳光2000PA单组份防水胶。涂刷时后一遍要比前一遍宽50mm，厚度1.8mm左右，呈中间厚两边薄，后一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。

硅岩板定制-武汉鑫创新时代公司-硅岩板由武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司提供。武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司是从事“净化板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚总。