

236089 20L皮囊

产品名称	236089 20L皮囊
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:NBR丁晴橡胶 作用:利用气体压缩性储存油液 耐压:330bar
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

236089 20L皮囊：利用气体压缩性储存油液

236089是一种由贺德克制造的20L蓄能器皮囊，主要用于利用气体压缩性储存油液。其材质为NBR丁晴橡胶，耐压达到了330bar。

属性说明

作用
耐压

NBR丁晴橡胶
利用气体压缩性储存油液
330bar

这种蓄能器皮囊广泛应用于液压系统、布置中心和其他多个工业领域。由于其优异的压力耐受能力，NBR丁晴橡胶可在液压系统中工作，而不会被液压油和液压气体溶解。此外，因为其作为一种蓄能器皮囊，这种皮囊可以利用气体压缩性储存油液，使液压系统具有更高的效率和能力。

总之，236089 20L皮囊是一种实用的蓄能器皮囊，适用于液压系统和其他工业领域，具有材质坚硬和承受高压等优点，并且可以更好地利用气体压缩性储存油液。它是液压系统和工业客户的理想选择。