

# 切割液空运运输报告 化工品出口条件鉴定

产品名称	切割液空运运输报告 化工品出口条件鉴定
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

切割液空运运输报告 化工品出口条件鉴定

切削液（cutting fluid, coolant）是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。

检测产品部分列举如下：

项目

依据

MSDS编写办理

《危险品规则》(IATA DGR)

《国际海运危险货物规则》(IMDG Code)

《危险货物物品名表》

《铁路危险货物物品名表》

《危险化学品名录》

《化学品分类和危险性公示 通则》GB 13690

《化学品分类和标签规范》GB 30000系列

《化学品安全资料表 内容和项目顺序》ISO  
11014

《化学品安全技术说明书  
内容和项目顺序》GB/T 16483

《化学品安全技术说明书编写指南》GB/T  
17519

《化学品安全标签编写规定》GB 15258

《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

《欧盟物质和混合物的分类、标签和包装法规》  
(CLP法规)

## 货物运输条件鉴定书办理

## 化学品危险性鉴别分类报告

《危险化学品目录(2015版)》

《化学品物理危险性测试导则》

《危险化学品登记管理办法》

GB 30000.2~30000.17

《化学品分类和标签规范》系列标准

GB/T 16483《化学品安全技术说明书  
内容和项目顺序》

GB/T

17519《化学品安全技术说明书编写指南》