

# 连云港IPN8710防腐钢管生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 连云港IPN8710防腐钢管生产厂家       |
| 公司名称 | 天津市神州钢管制造有限公司            |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米 |
| 联系电话 | 13821121182 13821121182  |

## 产品详情

3、耐腐蚀、防结垢由于该钢陶瓷层为（ $\alpha$ -AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），属中性特质。因此具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同时具有防垢等特性。4、耐高温性能与耐热冲击性能好由于该刚玉陶瓷（ $\alpha$ -AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），为单一稳定的晶态组织。因此复合管可在-50--700 温度范围内长期正常运行。材料线膨胀系数 $6-8 \times 10^{-6} / 0C$ ，约为钢管的1/2左右。材料具有良好的热稳定性。

4、耐磨性好，陶瓷复合管由于内衬层为刚玉陶瓷（ $\alpha$ -AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上。因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实：其耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍。2、运行阻力小SHS陶瓷复合管由于内表面光滑、且锈蚀，也不象无缝钢管内表面有凸状螺旋线存在。经有关检测单位对内表面粗糙度及清水阻力特性测试，其内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，比无缝管稍低。因此该管具有运行阻力小等特点，可减少运行费

用。