

黑颜色特氟龙模压管耐高温，阀门用各种规格四氟管，全新料食品级塑料管

产品名称	黑颜色特氟龙模压管耐高温，阀门用各种规格四氟管，全新料食品级塑料管
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

厚度公差	项目	厚度(mm)	公差(mm)
	垫片厚度	4.5, 3.2	+0.2
			-0.1
	环厚度	3.0	± 0.24

【缠绕垫片】直径公差(即用于法兰的名义管道直径):

	DIN (mm)	ANSI B16.5 BS1560 (mm) Mss sp-44	API 605	公差
内环内径	≤600	≤24	≥26 and ≤34	± 0.5
	>600 and ≤800	>24 and ≤34	≥36 and ≤60	± 0.9
垫片内径	>800 and ≤1600	>34 and ≤60		± 1.3

	>1600	>60		± 1.6
垫片外径	≤600	≤24	≤24	± 0.9
	>600 and ≤160000	>24 and ≤60	>24 and ≤60	± 1.8
	1600	>60		± 2.2
外环外径			≥1/2 and ≤60	± 0.9
	≤600	≤24		0-1.0
	>600 and ≤1000	>24 and ≤34		0-1.8
	>1000 and ≤1600	>34 and ≤60		0-2.2

【缠绕垫片】技术参数:

缠绕垫片系数	m=2.5-4
缠绕垫片使用压力	25MPa
缠绕垫片使用温度	-196 -700 (氧化性介质中不高于600)
缠绕垫片小预紧比压	y=68MPa

聚四氟乙烯管是使用高质量

的柱塞工挤出管，采用特殊加工工艺，使钢管和???

紧密结合，能承受正压1.6Mpa，负压:77Kpa;可在-60 ~+260 内正常使用，具有可靠优良的耐腐蚀性。输送高温下的强腐蚀性气、液体，这是其它管道所不能代替的。

聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或PTFE、F4),因应用广泛被人们称为"塑料王"，中文音译称为"铁氟龙"、"特氟隆"、"特氟龙"、"特富隆"、"泰氟龙"等等。

聚四氟乙烯是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性

、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能佳材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的工况)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化性、耐温跨度大(能在+250 至-180 的温度下长期工作)。

聚四氟乙烯它本身对人没有毒性，

但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

它的诞生解决了世界

化工、石油、制药等领域的许多问题。它已被广泛地应用作为[密封材料](#)和[填充材料](#)。