

龙口电炉总厂 江西小型回转窑 江西小型回转窑

产品名称	龙口电炉总厂 江西小型回转窑 江西小型回转窑
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

1.当回转窑刚开始使用或长期停用后再次使用，江西小型回转窑厂家，必须进行烘炉干燥。

烘炉温度与时间：室温——200 4小时 打开炉门进行

200 ——800 快速升温 关闭炉门

800 ——1000 3小时 定期打开炉门

实验室小型回转窑使用时，输入功率不得超过额定功率，江西小型回转窑，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件。并禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，经常消除炉膛内的铁屑、氧化物，以保证炉膛的清洁。

3、将热电偶从热电偶小孔中插入炉膛，孔与热电偶之间间隙用石棉绳填塞，然后旋紧螺帽固定。

4、拉开温度控制器后门，按“电阻炉与温度控制器电气联接接线示意图”及温度控制器后端接线板标注用导线连接电源、电炉、热电偶、炉门安全开关以及外接电阻。

连接电源时，相线和中心线不可接反，否则会影响温度控制器的正常工作，并有触电危险，在电源线的前极，需另安装开关，以便控制总电源。

为保证安全操作，电炉、温度控制器外壳均须可靠接地。

5、检查各部接线正确无误后，江西小型回转窑公司，便可通电升温。具体操作步骤参阅所配温度控制器

使用说明书。

龙口市电炉总厂生产的实验室小型回转窑，适用对象是院校，冶金，矿山，工艺类型是培烧，炉窑形状是方形窑，燃料种类是煤气窑。

物料输送方式是手动，品牌是鲁龙矿机，型号是SHY-I，温度范围是1300-1600（℃）（℃），材质是钢玉，窑体直径是炉管100*1200（mm），江西小型回转窑报价，窑体长度是1000（mm），窑体斜度是0-10可调，转速是0-3.3（r/min），电机功率是24（Kw），重量是0.775（t）

龙口电炉总厂(图)-江西小型回转窑报价-江西小型回转窑由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口电炉总厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省龙口市兰高青年创业园，联系人：隋经理。同时本公司还是从事井式渗碳炉，井式气体渗碳炉，井式退火炉的厂家，欢迎来电咨询。