

WHORWELL露点仪 沃威尔国际贸易

产品名称	WHORWELL露点仪 沃威尔国际贸易
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309
联系电话	16622890131 16622890131

产品详情

壹级标准精密仪的不确定度分析为例

仪检定方法主要有两种，一是用标准动态湿度发生器直接检定义；二是用标准仪配以动态湿度发生器比对检定义。其中第2种方法目前使用较多，另外此检定方法的测量不确定度分析中需要考虑的不确定度分量比较全，所以下面就以壹级标准精密仪检定二级标准精密仪的不确定度分析为例，进行不确定度分析介绍。

壹级标准湿度装置由一套壹级标准精密仪及一台动态湿度发生器构成。沃威尔仪壹级标准精密仪作为标准器与被检仪一起串联在动态湿度发生器提供的恒湿气路中，用比较法对被检仪进行检定。

丈量中镜面降温速度的控制

在丈量中镜面降温速度的控制是一个重要问题，关于自动光电仪是由设计决议的，而关于手控制冷量的仪则是操作中的问题。由于冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有一个过程并存在温度梯度。所以热惯性将影响结露(霜)的过程和速度，给丈量结果带来误差。说明了矩形阵列与螺旋形阵列拥有相对较好的抗干扰能力。螺旋形阵列在15dB的显围内没有声源，更适应在复杂的声学环境中准确的识别出真实声源的位置。

仪器使用多长时间需要校验维护?

一般建议用户2年校验一次，有些情况半年一次(气路污染较严重时)。

仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降，石家庄WHORWELL露点仪，为什么

这是罗卓尼克传感器在执行增益回归功能，就是返回到前面测试过程进行校验，此时界面数据不动，但CPU在处理数据，所以过一会数据又下降。

温湿度传感器怎样保护？

仪器内置传感器有探头保护室保护，当运行时保护室内通过检测器自动屏闭，使仪器处于测量状态，WHORWELL露点仪厂家，反之关闭电源时自动保护。

使用注意事项：

- 1、测量仪应放置在位置，防止摔坏。免剧烈震动。
- 2、勿测有腐蚀性的气体。
- 3、探头使用定时间应清洗并校验，WHORWELL露点仪多少钱，校验期间隔为一年。到需要校验时，WHORWELL露点仪价格，与厂商联系。
- 4、调节气体流量时，控制针型阀应慢慢打开，使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量过1升/分钟，液晶上面流量显示已限的提示，这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。

WHORWELL露点仪多少钱-沃威尔国际贸易由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津沃威尔国际贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为光学仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!