

SWP-T201、T211、T221压旋式隔膜压力变送器

产品名称	SWP-T201、T211、T221压旋式隔膜压力变送器
公司名称	北京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区门外市场街20号
联系电话	0371-60397485

产品详情

说明：本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！公司资质 ::企业资质:: ::产品简介::
 压旋式隔膜压力变送器（DN40法兰）SWP-T201 压旋式隔膜压力变送器（DN41法兰）SWP-T211
 旋入式隔膜压力变送器（G1/2外螺纹连接）SWP-T202
 旋入式隔膜压力变送器（G1/2外螺纹连接）SWP-T212
 法兰式隔膜压力变送器（DN50平法兰）SWP-T203
 法兰式隔膜压力变送器（DN50平法兰）SWP-T213 法兰式隔膜压力变送器（DN50平法兰）SWP-T223
 多功能隔膜压力变送器（M20*1.5焊接螺纹）SWP-T204
 多功能隔膜压力变送器（M20*1.6焊接螺纹）SWP-T214
 多功能隔膜压力变送器（M20*1.7焊接螺纹）SWP-T224, 缆式静压液位变送器, SWP-TLCG
 杆式静压液位变送器, SWP-TLRG

产品名称：SWP-T201、T211、T221压旋式隔膜压力变送器
 概述 本产品采用锁母内螺纹压旋式过程连接，与被测介质接触部件可选多种合金材料制成。产品便于拆装和清洗。灌充植物油可用于食品、医药等有卫生要求的工业环境中。 测量范围
 相对压力 最大0.0~6.0MPa 最小0.0~20.0KPa 负相对压力
 最大 -0.1~+2.4MPa 最小 -10.0~+10.0KPa 绝对压力 最大0.0~6.0MPa
 最小0.0~20.0KPa 过程连接 公称通径 DN 外径 D 总高 A 锥形接头 f 螺纹 G 锁母高度 m

膜片直径 dM 25 44 170 10 Rb52-1/6" 21 26 32 50 170 10 Rb58-1/6" 21 32 40 56 170 10 Rb65-1/6" 21 38 50 68
 170 11 Rb78-1/6" 25 46 温度影响 DN25 +2KPa/10K DN32
 +1.2KPa/10K DN40 +600Pa/10K DN50 +300Pa/10K

接触介质材料 隔离膜片： 不锈钢316L、哈氏合金C 钽
 过程连接锁母： 不锈钢1Gr18Ni9Ti（特殊要求 不锈钢316L）锥形体部分：
 不锈钢1Gr18Ni9Ti（特殊要求 不锈钢316L） SWP-T201、SWP-T211、SWP-T221
 旋入式隔膜压力变送器型号内容 型号代码 说明 SWP-201 压旋式隔膜压力变送器 SWP-211
 压旋式隔膜压力变送器（温度隔离型）SWP-221 压旋式隔膜压力变送器（毛细管远传型）变送输出 G
 4-20mA，线性，模拟/阻尼可调 S 4-20mA，智能型，HART协议通讯 膜片材料/过程连接 11
 316L不锈钢/1Cr8Ni9Ti不锈钢 66 哈氏合金C/316不锈钢 99 特殊要求 过程连接规格 25 DN25
 PN4MPa适用于0.6MPa以上 32 DN32 PN4MPa适用于0.2MPa以上 40 DN40 PN4MPa适用于0.04MPa以上 50
 DN25 PN1.6/4MPa适用于0.2MPa以上 99 特殊要求 中介液 A 硅油 D 植物油 E 甘油 G 高温油+温度隔离器 N
 高温油+毛细管 Y 特殊要求 外壳 A 铝外壳 无现场指示 防护等级IP65 B 铝外壳 带液晶现场指示
 防护等级IP65 C 铝外壳 带模拟刻度0-100%显示现场指示 防护等级IP65 精度等级 1 0.1 2 0.2 5 0.5 9 特殊要求

测量范围 见T20标准量程表 Y 非标准量程 传感器类型 C 陶瓷电容传感器 S 扩散硅传感器 防爆类型
(普通型此栏不填) i 本安型, 防爆等级Exia CT6 d 隔爆型, 防爆等级Exd BT6