

# SWP - TLC系列缆式静压液位变送器

产品名称	SWP - TLC系列缆式静压液位变送器
公司名称	北京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区门外市场街20号
联系电话	0371-60397485

## 产品详情

说明：本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！[公司资质](#)

::企业资质::

::产品简介::

SWP-T20C

压旋式隔膜压力变送器 (DN  
40法兰) SWP-T201

压旋式隔膜压力变送器 (DN  
41法兰) SWP-T211

旋入式隔膜压力变送器 (G  
1/2外螺纹连接) SWP-  
T202

旋入式隔膜压力变送器 (G1/  
2外螺纹连接) SWP-  
T212

法兰式隔膜压力变送器 (D  
N50平法兰) SWP-T213

法兰式隔膜压力变送器 (DN  
50平法兰) SWP-T223

多功能隔膜压力变送器 (M20  
\*1.5焊接螺纹) SWP-  
T204

多功能隔膜压力变送器  
(M20\*1.6焊接螺纹) S  
WP-T214

多功能隔膜压力变送器 (M20  
\*1.7焊接螺纹) SWP-  
T224

缆式静压液位变送器, S  
WP-TLCG

杆式静压液位变送器, SWP-  
TLRG

直装式静压液位变送器 (标  
准式) SWP-TLDG

, SWP-T20本安型变送器,

, SWP-T20隔爆型变送器,

技术数据



工作电压 12.5 ~ 30 VDC  
输出信号 4 ~ 20mA 二线  
0 ~ 20mA 三线  
测量范围 0 ~ 100m (最大)  
精度 0.2、0.5、1.0  
稳定性 优于0.1%/年  
允许温度 介质 -20 ~ -60  
环境 -20 ~ -70  
贮存 -40 ~ -80  
传感器材料 外壳 不锈钢1Cr18Ni9T  
膜片 96%氧化铝  
密封 氟橡胶、聚四氟乙烯  
导气电缆材料 聚氯乙烯与丁腈橡胶复  
过程连接方式 外螺纹G11/2  
法兰

外形尺寸

安装

缆式静压液位变送器有G11/2螺纹及法兰两种标准的安装方式  
螺纹安装

对于直接使用G11/2螺纹安装的变送器，供货时提供一个G11/2圆螺母，一般安装可有两种

- 1、安装位置已有G11/2螺纹。直接把液位变送器旋入即可，附带的圆螺母可以不用，也可以旋上
- 2、安装位置无G11/2螺纹。可利用现有的 50 ~ 60的光孔，或安装带有 50 ~ 60孔的支架，装上液位变  
定。



	1										
过程连接材料	3										不锈钢1Gr
	5										不锈钢
	9										特别约
过程连接方式			T								外螺纹C
			F								法兰
			Y								特别约
导气电缆材料				5							丁腈橡胶与聚氟
				9							特别约
传感器密封件材料							1F				氟橡
											丁腈橡
							2F				聚四氟



		Y			
安装尺寸					单位
量程代号					见标准量

棒状经济型压力变送器  
(扩散硅传感器) IIool

香港昌辉SWP

型号

SWP - TLC系列缆式静压  
液位变送器

压力变送器 (压阻传感器)  
SWP-T20R

压力变送器 (扩散硅传感器)  
) SWP-T20G