

一体化压力变送器SWP-T61

产品名称	一体化压力变送器SWP-T61
公司名称	北京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区门外市场街20号
联系电话	0371-60397485

产品详情

说明：本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！公司资质 ::企业资质:: ::产品简介::
 受压容器投入式液位变送器SWP-T61CY 液位变送器SWP-T61 SWP-T61W卫生型压力变送器SWP-T61W SWP-T61CW一体化型卫生型压力变送器 香港昌晖压力变送器SWP-T61TGP SWP-T61TAP绝压压力变送受压容器投入式液位变送器SWP-T61CY 液位变送器SWP-T61 SWP-T61W卫生型压力变送器SWP-T61W SWP-T61CW一体化型卫生型压力变送器 香港昌晖压力变送器SWP-T61TGP SWP-T61TAP绝压压力变送 产品简介:: 一体化压力变送器SWP-T61 远传压力变送SWP-T61CGP SWP-T61CDP 概述 SWP-T61压力/差压变送器加装密封远传装置后构成SWP-T61GP/DP远传压力/差压变送器。它可避免被测介质直接与变送器敏感元件接触，适用于以下情况：

1. 被测介质对滨耸起接头和敏感元件有腐蚀作用时；
2. 需将高温介质与变送器隔离时；
3. 被测介质粘度高或有固体悬浮物易堵塞时；
4. 被测介质如果用引压管引出易固化或结晶时；
5. 更换被测介质需冲洗以防交混时；
6. 须保持卫生条件，防止污染时。 一般技术指标同SWP-

T61普通结构压力/差压变送器 SWP-T61GP/DP型号内容 型号 代码 说明 SWP-T61 普通型 SWP-T61C 一体化型 产品名称 GP 远传压力变送器 DP 远传差压变送器 压力量程 4.6.2 ~ 37.4kPa 5.31.1 ~ 186.8kPa 6.117 ~ 690kPa 7.345 ~ 2068kPa 变送输出 E 4-20mA，线性，模拟/阻尼可调 N 4-20mA，线性，数字型 S 4-20mA，智能型，HART协议通讯 结构材料 法兰和接头 排液/排气阀 隔离膜片 22 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 过程充液 温度范围 A

D.C.硅油200 -40 ~ 149 B D.C.硅油704 15 ~ 315 C

惰性液 -45 ~ 205 远传装置 S1 一个远传装置 S2 两个远传装置

显示表头（不带表头此栏不填） M1 模拟刻度，线性表头，0-100%刻度 M3

液晶显示，线性表头，0-100%，用户可选 安装支架 B1 管装弯支架（管外径 50-60） B2 板装弯支架 B3

管装平支架（管外径 50-60） 法兰适配器 N 无法兰适配器（法兰上由1/4NPT阴螺纹供引压连接） C1

1/2NPT阴螺纹法兰适配器，引压过渡接头及焊接引压管（不锈钢） C2

M20 × 1.5阳螺纹法兰适配器，引压过渡接头及焊接引压管（不锈钢） 防爆类型（普通型此栏不填） i

本安型，防爆等级Exia CT6 d 隔爆型，防爆等级Exd BT6 远传装置长度 单位：米（m）

远传法兰型号 PFW、PTW、RFW、EFW（见法兰型号选型表） 一体化压力变送器SWP-T61

远传压力变送SWP-T61CGP SWP-T61CDP