

电磁阀BZCZP-100F 蒸汽电磁阀

产品名称	电磁阀BZCZP-100F 蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCZP-100F 材质:铸钢/不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀BZCZP-100F 蒸汽电磁阀

电磁阀BZCZP-100F是一款防爆蒸汽电磁阀，采用上海欣一品牌，价格为3200元/件。

属盘牌信息

型号

材质

上海欣一

BZCZP-100F

铸钢/不锈钢

电磁阀BZCZP-100F采用了防爆设计，保证在易燃易爆场合的安全使用。其适用于蒸汽管道中的流体控制和流量调节，使流量稳定，控制精度高。故该款电磁阀在化工、石油、制药等领域有着广泛的应用。

电磁阀BZCZP-100F采用了高品质的材料——铸钢或不锈钢，以保证其在高温和高压环境下的使用寿命和性能。同时，其结构紧凑，体积小，安装方便，维护简单。

总之，电磁阀BZCZP-100F是一款性能优良的防爆蒸汽电磁阀，采用上海欣一品牌，价格合理，是化工、石油、制药等领域用户的**选择。

结构特点

电磁间接先导膜片式操作结构当自动控制时：

本阀不受蒸汽准凝水影响；

介质流体温度可达200 ；

主阀芯采用特种材料，耐磨损；

阀芯利用流体润滑作用，减少磨损；

本阀采用先导式结构适用于大口径系列。

适用范围

适用过热蒸汽、高温油、热水、水、空气等，广泛应用于蒸汽加热器、干燥器、石油化工、制药、食品、水泥制品和环保等部门的自控系统。

技术参数

参数/型号	ZCZP-1	ZCZP-2								
工作介质	常温液体气体等	调温液体、气体等								
介质温度 ()	60	220								
电源电压	AC220V其余规格可作特殊订货									
工作压力 (MPa)	0.04 ~ 1.6	0.1 ~ 1.6								
公称通径 (mm)	40	50	65	100	125	150	200	250	300	350
功率	24W	50VA								
阀体材质	黄铜和不锈钢	铸钢和不锈钢								
流量系数 (Kv)	按JB/T7352-94规定									

安装尺寸