

时差超声波流量计生产商 青岛时差超声波流量计 博扬电子科技

产品名称	时差超声波流量计生产商 青岛时差超声波流量计 博扬电子科技
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

超声波流量计

超声波流量计是一种非接触式仪表，适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。超声波流量计，青岛时差超声波流量计，不用在流体中安装测量元件，故不会改变流体的流动状态，不产生附加阻力，仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行，因而是一种理想的节能型流量计，时差超声波流量计厂家，分为外夹式和插入式超声波流量计。

威海博扬超声仪器股份有限公司是超声波流量计产品生产与计算机系统集成为一体的经济实体，拥有一批从事计算机、机械设计及工业控制的研究员、工程师等技术人才，有9人通过国家软考，取得系统集成工程师资格。公司在仪器仪表、计算机软、硬件、系统集成方面具有很强的研发能力和项目管理能力。

BYLFD型非满管超声波流量计插入式安装

插入式传感器特点：

- 1). 如果管道内壁结垢腐蚀严重或者管道为不导声管道（例如水泥管），则使用外缚式传感器得不到良好的测量效果，这时可用插入式传感器。
- 2). 使用的开孔工具可以使传感器在带压不停水的情况下安装，保证生产正常稳定运行，日后维护也无需停水。
- 3). 该传感器的超声波发射晶体与被测量液体直接接触，提高了测量精度和机器的运行稳定性。
- 4). 相对电磁流量计，时差超声波流量计生产商，在大口径管道上使用既经济又可靠准确。

项 目	性能参数
准 确 度	± 2%FS
重 复 性	± 0.5%
管 道 内 径	150mm ~ 3000mm
量 程 范 围	流速 0.3 ~ 6.0m/s 液位 0 ~ 3m
显 示	中英文显示 5行 × 10个汉字 (5行 × 20字符)
温 度	主机 -20 ~ 50 传感器 -20 ~ 70
电 源	85 ~ 265VAC
输 出	4 ~ 20mA、带负载能力 0 ~ 600 Ω , RS232/485接口
传感器电缆长度	6m , 可选长度上限 299m
传感器防爆等级	Exib BT4
防 护 等 级	IP67
外 壳	ABS塑料 240 × 185 × 120 ()
重 量	1.88Kg

产品特点：

? 流速测量采用外夹式、插入式和内置式三种安装方式。适用于市政污水、工厂污水等封闭管道。液位传感器为管道顶部安装或内置式安装

? 4 ~ 20mA、RS232/485接口等多种输出方式

? 非线性软件校正，可保证测量精度

? 内置流量日、月、年累计器

? 整机操作简单、界面友好亲切

? 满管 / 非满管均可测量

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，从事超声波流量计全系列的产品研发、生产15年。威海博扬超声仪器股份有限公司是超声波流量计产品生产与计算机系统集成为一体的经济实体，拥有一批从事计算机、机械设计及工业控制的研究员、工程师等高技术人才。公司在仪器仪表、计算机软、硬件、系统集成反面具有很强的研发能力和项目管理能力。公司经过不懈的努力，成功开发了时差超声波流量计、多普勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/GSM超声波水表一体机等系列产品，是国内全系列超声波流量计生产基地。

时差超声波流量计生产商-青岛时差超声波流量计-博扬电子科技由威海博扬电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海博扬电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为流量仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!