

电磁阀ZBSF-1Y 不锈钢电磁阀

产品名称	电磁阀ZBSF-1Y 不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZBSF-1Y 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀ZBSF-1Y

品牌：上海欣一

型号：ZBSF-1Y

材质：不锈钢

不锈钢电磁阀ZBSF-1Y作为一种常用的电磁阀，广泛应用于水处理、节能、化工、食品、医疗、机械、纺织、环保等行业中。它是一种罐式、单个电磁铁的直通式电磁阀，其结构简单、可靠性高、维修方便。

法兰电磁阀：ZBSF-1Y是一种法兰电磁阀，可与管道法兰直接连接，需要注意的是，接线时应根据工作电压正确接线。其接口标准为DN15-DN100，压力范围为0.1-0.6MPa。

活塞式电磁阀：ZBSF-1Y的电磁铁采用活塞式结构，能够有效地降低动作噪声和振动，延长电磁阀寿命。它的动作原理是：当电磁铁通电时，磁性铁芯吸引铁芯上的活塞，并带动阀组推动阀杆，使阀门开启或关闭。

价格：目前，ZBSF-1Y不锈钢电磁阀的价格为350元/件，这个价格在整个电磁阀市场属于中等水平，与质量相称。

品牌	型号	材质	接口标准	压力范围	价格
上海欣一	ZBSF-1Y	不锈钢	DN15-DN100	0.1-0.6MPa	350元/件

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，**寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)

ZBSF不锈钢电磁阀安装尺寸