

电磁阀ZCA-50 不锈钢真空电磁阀

产品名称	电磁阀ZCA-50 不锈钢真空电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCA-50 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZCA-50 不锈钢真空电磁阀

电磁阀是一种用电磁原理控制液体或气体流通的阀门，具有体积小、重量轻、安装方便等优点，广泛应用于工业自动化控制系统中。不锈钢电磁阀是一种在特殊环境下使用的电磁阀，主要用于含腐蚀性、易燃、易爆、高温、高压、高粘度等特殊介质的管路控制。

品牌：上海欣一
型号：ZCA-50
材质：不锈钢
价格：800元/件

电磁阀ZCA-50 是上海欣一公司生产的一款不锈钢真空电磁阀。该电磁阀采用不锈钢材质，具有很强的耐腐蚀性和耐高温性能。同时，该电磁阀还具有良好的密封性和稳定性，能够在高粘度介质和负压环境下正常工作。

电磁阀ZCA-50 的控制电压为DC24V，*大工作压力为1.0MPa，适用于气体和液体介质控制。该电磁阀广泛应用于化工、制药、石油、食品、纺织、造纸、冶金等行业的自动控制系统中。

作为一款高性能的不锈钢真空电磁阀，ZCA-50 的价格为800元/件。该电磁阀具有良好的性能和稳定性，能够满足各种特殊介质管路控制的需求。

一.产品特点

n 采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。

n 采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。

n 选用塑封线圈可**该产品在众多环境下的安全使用。

二.技术参数

型号	10	15	20	25	35	40	50
工作介质	空气, 水, 油						
动作方式	直动式						
型式	常闭式						
**孔径 mm	16		20	25	35	40	50
CV值	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
使用流体粘滞度	20CST以下						
使用压力	空气: 0~1.0Mpa, 水: 0~0.7Mpa, 油: 0~0.7Mpa						
*大耐压力	1.0Mpa						
工作温度	-5~80						